BOSE **PRO** SYSTEMS DIVISION

LISTA DE PRECIOS

BOSE® DIVISION SISTEMAS PROFESIONALES - SOLUCIONES COMERCIALES COMPLETAS




JUNIO 2014

BOSE®

INDICE

Bose® RoomMatch



ALTAVOCES

SERIE ROOMMATCH

MODELO Y CARACTERÍSTICAS

PVP IVA NO INCLUIDO

3.599,00€

BOSE® ROOMMATCH ARRAY MODULE

- Módulo para Array de Directividad Progesiva Bose® RoomMatch®.
- Altavoz Full Range de dos vías. Estructura CADS® para medios/agudos formada por 6 drivers EMB2. 2 altavoces de graves LF10.
- Respuesta en frecuencia (-3 dB): 60 Hz a 16 KHz.
- Impedancia: Medios Agudos 8 Ω y Graves 4 Ω.
- Potencia continua: Medios/ Agudos: 150 W 8 Ω, Graves: 500 W a 4 Ω.
- Color: Negro.
- Paneles laterales para rigging incorporadas.
- Requiere DSP.
- Conectores Speakon NL4 (conector no incluido).

Modelo	Max. SPL @ 1m (No EQ)	Cobertura (H x V)	Dimensiones Al x An x F (mm)	Peso (kg)	Código
RM12060	127 db	120° x 60°	700 x 993 x 598	56,7	048901
RM12040	128 db	120° x 40°	610 x 993 x 597	56,2	048900
RM12020	129 db	120° x 20°	509 x 993 x 598	55,8	048899
RM9060	128 db	90° x 60°	700 x 993 x 598	56,7	048898
RM9040	130 db	90° x 40°	610 x 993 x 597	56,2	048897
RM9020	130 db	90° x 20°	509 x 993 x 598	55,8	048896
RM9010	131 db	90° x 10°	455 x 993 x 598	55,8	048895
RM7060	129 db	70° x 60°	700 x 993 x 598	56,7	048894
RM7040	131 db	70° x 40°	610 x 993 x 597	56,2	048893
RM7020	132 db	70° x 20°	509 x 993 x 598	55,8	048892
RM7010	132 db	70° x 10°	455 x 993 x 598	55,8	048880
RM7005	132 db	70° x 5°	428 x 993 x 598	55,8	048879
RM5520	133 db	55° x 20°	509 x 993 x 598	55,8	048878
RM5510	133 db	55° x 10°	455 x 993 x 598	55,8	048877
RM5505	133 db	55° x 5°	428 x 993 x 598	55,8	048876

ACCESORIOS



RMAFLG
Large Array Frame
(Pág. 39).



RMAFSM
Small Array Frame
(Pág. 39).



RMBRKT
Surface Mount Bracket
(Pág. 39).



RMPINS
(Pág. 39).



RMPULL
Pull Back Bracket
(Pág. 39).



RMSHAD
Gain Shading Kit
(Pág. 40).

MODELO Y CARACTERÍSTICAS



PVP IVA NO INCLUIDO

3.599,00€


BOSE® ROOMMATCH ASSYMETRICAL ARRAY MODULE

- Módulos de cobertura asimétrica para Array de Directividad Progesiva Bose® RoomMatch®.
- Altavoz Full Range de dos vías. Estructura CADS® para medios/agudos formada por 6 drivers EMB2. 2 altavoces de graves LF10.
- Respuesta en frecuencia (-3 dB): 60 Hz a 16 KHz.
- Impedancia: Medios Agudos 8 Ω y Graves 4 Ω.
- Potencia continua: Medios/ Agudos: 150 W 8 Ω, Graves: 500 W a 4 Ω.
- Color: Negro.
- Paneles laterales para rigging incorporadas.
- Requiere DSP.
- Conectores Speakon NL4 (conector no incluido).

Modelo	Max. SPL @ 1m (No EQ)	Cobertura (H x V)	Dimensiones Al x An x F (mm)	Peso (kg)	Código
RM 283505 RM 352805	133 db	28° + 35° x 5° 35° + 28° x 5°	428 x 993 x 598	55.8	061985 061989
RM 283510 RM 352810	133 db	28° + 35° x 10° 35° + 28° x 10°	428 x 993 x 598	55.8	061992 061995
RM 284505 RM 452805	131 db	28° + 45° x 5° 45° + 28° x 5°	422 x 993 x 598	55.8	061987 061990
RM 284510 RM 452810	132 db	28° + 45° x 10° 45° + 28° x 10°	455 x 993 x 598	55.8	061993 061996
RM 284520 RM 452820	131 db	28° + 45° x 20° 45° + 28° x 20°	501 x 993 x 598	55.8	061998 062002
RM 286005 RM 602805	131 db	28° + 60° x 5° 60° + 28° x 5°	428 x 993 x 598	55.8	061988 061991
RM 286010 RM 602810	132 db	28° + 60° x 10° 60° + 28° x 10°	455 x 993 x 598	55.8	061994 061997
RM 286020 RM 602820	131 db	28° + 60° x 20° 60° + 28° x 20°	509 x 993 x 598	55.8	062000 062003
RM 286040 RM 602840	129 db	28° + 60° x 40° 60° + 28° x 40°	610 x 993 x 598	56,3	062005 062007
RM 356020 RM 603520	130 db	35° + 60° x 20° 60° + 35° x 20°	509 x 993 x 598	55,8	062001 062004
RM 356040 RM 603540	129 db	35° + 60° x 40° 60° + 35° x 40°	509 x 993 x 598	55,8	062006 062008

ACCESORIOS





RMAFLG
Large Array Frame
(Pág. 39).



RMAFSM
Small Array Frame
(Pág. 39).



RMBRKT
Surface Mount Bracket
(Pág. 39).



RMPINS
(Pág. 39).



RMPULL
Pull Back Bracket
(Pág. 39).



RMSHAD
Gain Shading Kit
(Pág. 40).

MODELO Y CARACTERÍSTICAS

PVP IVA NO INCLUIDO

4.200,00€

BOSE® ROOMMATCH RMS218VLF

- Módulo de subgraves para Array de Directividad Progesiva Bose® RoomMatch®.
- Altavoz de subgraves. 2 drivers Bose LF18 de 18".
- Respuesta en frecuencia: 25 Hz a 250 Hz.
- Impedancia: 2x 8Ω.
- Potencia continua: 1500 W (750W a 8 Ω. por woofer)
- Sensibilidad: En array colgado: 96db 1W 1m – En suelo: 102dB 1W 1m.
- Maxima presión acústica: En array colgado: 128db SPL(134db SPL de pico) – En suelo: 134dB SPL(140 dB SPL de pico).
- Dispersión: Omnidireccional por debajo de 100Hz.
- Dimensiones: 534 mm x 940 mm x 1055 mm.
- Peso: 92.1 kg.
- Color: Negro.
- Requiere DSP.
- Conectores Speakon NL4 (conector no incluido).

- CÓD. PRODUCTO: Negro 061719.

ACCESORIOS



RMAFLG
Large Array Frame
(Pág. 39).



RMAFSM
Small Array Frame
(Pág. 39).



RMSFLY218
Side Plate Rigging
(Pág. 40).



RMPINS
(Pág. 39).



RMXLNG
Long Extender Bar
(Pág. 39).



RMXSRT
Short Extender Bar
(Pág. 39).

PVP IVA NO INCLUIDO

3.099,00€

BOSE® ROOMMATCH RMS215

- Módulo de subgraves para Array de Directividad Progesiva Bose® RoomMatch®.
- Altavoz de subgraves. 2 drivers Bose LF15 de 15".
- Respuesta en frecuencia: 40 Hz a 280 Hz.
- Impedancia: 2x 8 Ω.
- Potencia continua: 1000 W (500W a 8 Ω. por woofer)
- Sensibilidad: En array colgado: 97db 1W 1m – En suelo: 103dB 1W 1m.
- Maxima presión acústica: En array colgado: 127db SPL(133db SPL de pico) – En suelo: 103dB SPL(139 dB SPL de pico).
- Dispersión: Omnidireccional por debajo de 100Hz.
- Dimensiones: 452 mm x 943 mm x 553 mm.
- Peso: 59.9 kg.
- Color: Negro.
- Requiere DSP.
- Conectores Speakon NL4 (conector no incluido).

- CÓD. PRODUCTO: Negro 048935.

ACCESORIOS



RMAFLG
Large Array Frame
(Pág. 39).



RMAFSM
Small Array Frame
(Pág. 39).



RMSFLY
Side Plate Rigging
(Pág. 40).



RMPINS
(Pág. 39).



RMXLNG
Long Extender Bar
(Pág. 39).



RMXSRT
Short Extender Bar
(Pág. 39).

MODELO Y CARACTERÍSTICAS

PVP IVA NO INCLUIDO

BOSE® ROOMMATCH RMU208 UTILITY

999,00€



• Altavoz de refuerzo para sistemas RoomMatch (bajo balcón, front fill, etc.)., como altavoz principal en sistemas de música ambiental o como monitor de suelo para aplicaciones vocales.
• Instalación en interior.
• Altavoz formado por 2 drivers LF8 de 8” y un motor de compresión EMB2.
• Dispersión horizontal: 90° y Vertical: 60°. Se puede rotar el motor para modificar la directividad o la posición del altavoz.
• Respuesta en frecuencia de 80 Hz a 16 KHz.
• Potencia: 400 W (AES).
• Impedancia: 8 Ω.
• Sensibilidad: 94 dB (1 W, 1m, AES).
• Máxima presión acústica: 120dB SPL @ 1m (AES), 126dB SPL (Pico).
• Dimensiones: 236 mm (Al) x 686 mm (An) x 267 mm (F).
• Conexión Speakon NL4 (conector no incluido).
• Peso: 16,3 Kg – 19,1 Kg con soporte.
• Color: Negro.

- CÓD. PRODUCTO: 061749.

Bose® Panaray LT



ALTAVOCES

Serie LT - Instalación En Interior

MODELO Y CARACTERÍSTICAS

PVP IVA NO INCLUIDO

BOSE® LT 6403

2.600,00€



- Altavoz de tres vías. Motor de compresión para agudos, 1 altavoz de medios V2 y 1 altavoz de graves 15".
- Respuesta en frecuencia: 50 Hz a 16 KHz.
- Impedancia: Medios Agudos 8 Ω y Graves 8 Ω.
- Potencia continua recomendada: (Biamplificado) Medios, Agudos: 100 W 8 Ω, Graves: 300 W a 8 Ω.
- Potencia continua recomendada: (Pasivo) 500W a 8 Ω.
- Sensibilidad "Full range" 94db 1W 1m (Pinknoise).
- Maxima presión acústica "Full range" 121db SPL @ 1m (Pinknoise), 127db SPL de pico.
- Dispersión: Horizontal 65° / Vertical 52°. Permite su instalación vertical y horizontal girando el modulo guía ondas, manteniendo así su patrón de directividad.
- Dimensiones: 87,3 (Al) x 61,2 (An) x 56,4 (F) cm.
- Peso: 61 kg.
- Color: Negro ó blanco (pintable).
- 20 puntos de anclaje y asas.
- Requiere controlador.
- Conexión Speakon NL4 (conector no incluido).

- CÓD. PRODUCTO: Negro 040180. Blanco 040181.

ACCESORIOS



ControlSpace SP-24
(Pág. 55).



Accesorio Rigging Serie LT
(Pág. 40).

PVP IVA NO INCLUIDO

BOSE® LT 9403

2.600,00€



- Altavoz de tres vías. Motor de compresión para agudos y 1 altavoz de medios V2 y 1 altavoz de graves 15".
- Respuesta en frecuencia: 50 Hz a 16 KHz.
- Impedancia: Medios Agudos 8 Ω y Graves 8 Ω.
- Potencia continua recomendada: (Biamplificado) Medios, Agudos: 100 W a 8 Ω, Graves: 300 W a 8 Ω.
- Potencia continua recomendada: (Pasivo) 500W a 8 Ω.
- Sensibilidad "Full range" 94db 1W 1m (Pinknoise).
- Maxima presión acústica "Full range" 121db SPL @ 1m (Pinknoise), 127db SPL de pico.
- Dispersión: Horizontal 93° / Vertical 49°. Permite su instalación vertical y horizontal girando el modulo guía ondas, manteniendo así su patrón de directividad.
- Dimensiones: 87,3 (Al) x 61,2 (An) x 56,4 (F) cm.
- Peso: 61 kg.
- Color: Negro ó blanco (pintable).
- 20 puntos de anclaje y asas.
- Requiere controlador.
- Conexión Speakon NL4 (conector no incluido).

- CÓD. PRODUCTO: Negro 040182. Blanco 040183.

ACCESORIOS



ControlSpace SP-24
(Pág. 55).



Accesorio Rigging Serie LT
(Pág. 40).

MODELO Y CARACTERÍSTICAS

PVP IVA NO INCLUIDO

1.860,00€

BOSE® LT 6400




- Altavoz de dos vías. Motor de compresión para agudos y 1 altavoz de medios V2.
- Respuesta en frecuencia: 200 Hz a 16 KHz.
- Impedancia: 8 Ω.
- Potencia continua recomendada: 100W a 8 Ω.
- Sensibilidad: 101db 1W 1m (Pinknoise).
- Maxima presión acústica: 121db SPL @ 1m (Pinknoise), 127db SPL de Pico.
- Dispersión: Vertical 52° y Horizontal 65°.
- Dimensiones: 64 (Al) x 61,2 (An) x 57,4 (F) cm.
- Peso: 36,3 kg.
- Color: Negro ó Blanco (Pintable).
- 20 puntos de anclaje y asas.
- Requiere controlador.
- Conexión Speakon NL4 (conector no incluido).

- CÓD. PRODUCTO: Negro 039887. Blanco 039888.

ACCESORIOS



ControlSpace SP-24
(Pág. 55).



Accesorio Rigging Serie LT
(Pág. 40).



PVP IVA NO INCLUIDO

1.860,00€

BOSE® LT 9400

- Altavoz de dos vías. Motor de compresión para agudos y 1 altavoz de medios V2.
- Respuesta en frecuencia: 200 Hz a 16 KHz.
- Impedancia: 8 Ω.
- Potencia continua recomendada: 100W a 8 Ω.
- Sensibilidad: 101db 1W 1m (Pinknoise).
- Maxima presión acústica: 121db SPL @ 1m (Pinknoise), 127db SPL de Pico.
- Dispersión: Vertical 52° y Horizontal 93°.
- Dimensiones: 64 (Al) x 61,2 (An) x 57,4 (F) cm.
- Peso: 36,3 kg.
- Color: Negro ó Blanco (Pintable).
- 20 puntos de anclaje y asas.
- Requiere controlador.
- Conexión Speakon NL4 (conector no incluido).

- CÓD. PRODUCTO: Negro 040186.

ACCESORIOS



ControlSpace SP-24
(Pág. 55).



Accesorio Rigging Serie LT
(Pág. 40).

MODELO Y CARACTERÍSTICAS

PVP IVA NO INCLUIDO

2.150,00€

BOSE® Panaray® LT MB 24 III SYSTEM




- Altavoz de 2 vías. 2 x 12". (Conexiones separadas).
- Posibilidad de hacer arrays de graves prediseñados.
- Respuesta en frecuencia. 40Hz a 250Hz.
- Impedancia: Paralelo, 4 Ω.
  Single, 8 Ω cada Driver.
- Sensibilidad 94db 1W@ 1m.
- Potencia continua recomendada: Paralelo: 800W 4 Ω.
  Single: 400W 8 Ω.
- Dimensiones: 71,2 (Al) x 50,8 (An) x 64,6 (F) cm.
- Peso: 59 kg.
- Color: Negro ó Blanco.
- Requiere controlador.
- Conexión Speakon NL4 (conector no incluido).
- 20 puntos de anclaje.

- CÓD. PRODUCTO: Negro 040175.

ACCESORIOS



ControlSpace SP-24
(Pág. 55).



LT MB / LT Eq Card
(Pág. 57).




Accesorio Rigging Serie LT
(Pág. 40).

PVP IVA NO INCLUIDO

1.500,00€

BOSE® Panaray® LT MB 12 III SYSTEM







- Altavoz de graves 1 x 12".
- Posibilidad de hacer arrays de graves prediseñados.
- Respuesta en frecuencia. 40Hz a 250Hz.
- Impedancia: 8 Ω.
- Sensibilidad 91db 1W@ 1m.
- Potencia continua recomendada: 400W 8 Ω.
- Dimensiones: 36,8 (Al) x 50,8 (An) x 64,6 (F) cm.
- Peso: 30 kg.
- Color: Negro ó Blanco.
- Requiere controlador.
- Conexión Speakon NL4 (conector no incluido).
- 20 puntos de anclaje.

- CÓD. PRODUCTO: Negro 040173. Blanco 040174


ACCESORIOS



ControlSpace SP-24
(Pág. 55).



LT MB / LT Eq Card
(Pág. 57).



Accesorio Rigging Serie LT
(Pág. 40).

MODELO Y CARACTERÍSTICAS

PVP IVA NO INCLUIDO

2.800,00€

BOSE® LT 9702-WR



- Altavoz resistente a intemperie (IEC 529 - IPX5).
- Altavoz de dos vías. Motor de compresión para agudos y 2 altavoces de medios V2.
- Respuesta en frecuencia: 180 Hz a 16 KHz.
- Impedancia: Agudos 8 Ω y Medios 8 Ω.
- Potencia continua recomendada de amplificación: (Biamplificado) Medios: 140 W a 8 Ω. Agudos: 75 W a 8 Ω.
- Potencia continua recomendada: (Pasivo) 140W 8 Ω.
- Sensibilidad 104db 1W 1m (Pinknoise).
- Máxima presión acústica 126db SPL @ 1m.
- Dispersión: Horizontal 92° / Vertical 61°.
- Dimensiones: 87,9 (Al) x 57,2 (An) x 60,4 (F) cm.
- Peso: 48 kg.
- Color: Negro ó Blanco (pintable).
- Requiere controlador.
- Conexión Speakon NL4 (conector no incluido).
- 20 puntos de anclaje.

- CÓD. PRODUCTO: Negro: 047414.

ACCESORIOS











ControlSpace SP-24 (Pág. 55).

9702-II/III Pasive 2-Way Eq Card (Pág. 56).

LT Serie II/III MF Eq Card (Pág. 57).

Accesorio Rigging Serie LT (Pág. 40).

PVP IVA NO INCLUIDO

2.900,00€

BOSE® LT 9402-WR




- Altavoz resistente a intemperie (IEC 529 - IPX5).
- Altavoz de dos vías. Motor de compresión para agudos y 2 altavoces de medios V2.
- Respuesta en frecuencia: 180 Hz a 16 KHz.
- Impedancia: Agudos 8 Ω y Medios 8 Ω.
- Potencia continua recomendada de amplificación: (Biamplificado) Medios: 140 W a 8 Ω. Agudos: 75 W a 8 Ω.
- Potencia continua recomendada: (Pasivo) 140W 8 Ω.
- Sensibilidad 106db 1W 1m (Pinknoise).
- Máxima presión acústica 128db SPL @ 1m.
- Dispersión: Horizontal 95° / Vertical 39°.
- Dimensiones: 87,9 (Al) x 57,2 (An) x 60,4 (F) cm.
- Peso: 51 kg.
- Color: Negro ó Blanco (pintable).
- Requiere controlador.
- Conexión Speakon NL4 (conector no incluido).
- 20 puntos de anclaje.

- CÓD. PRODUCTO: Negro 047413.

ACCESORIOS









ControlSpace SP-24 (Pág. 55).

9402-II/III Pasive 2-Way Eq Card (Pág. 56).

LT Serie II/III MF Eq Card (Pág. 57).

Accesorio Rigging Serie LT (Pág. 40).



MODELO Y CARACTERÍSTICAS

PVP IVA NO INCLUIDO

2.900,00€

BOSE® LT 4402-WR




- Altavoz resistente a intemperie (IEC 529 - IPX5).
- Altavoz de dos vías. Motor de compresión para agudos y un altavoz de medios V2.
- Respuesta en frecuencia: 180 Hz a 16 KHz. • Impedancia: Agudos 8 Ω y Medios 8 Ω.
- Potencia continua recomendada: (Biamplificado) Medios: 140 W a 8 Ω.
  Agudos: 75 W a 8 Ω.
- Potencia continua recomendada: (Pasivo) 140 W 8 Ω.
- Sensibilidad 108db 1W @ 1m (Pinknoise).
- Máxima presión acústica 130db SPL @1m.
- Dispersión: Horizontal 44° / Vertical 38°.
- Dimensiones: 88,4 (Al) x 47,1 (An) x 61 (F) cm.
- Color: Negro ó Blanco (pintable).
- Peso: 50 kg.
- Requiere controlador.
- Conexión Speakon NL4 (conector no incluido).
- 20 puntos de anclaje.

- CÓD. PRODUCTO: Negro 047412.


ACCESORIOS




ControlSpace SP-24
(Pág. 55).



4402-II/III Pasive 2-Way Eq Card
(Pág. 56).



LT Serie II/III MF Eq Card
(Pág. 57).



Accesorio Rigging Serie LT
(Pág. 40).

PVP IVA NO INCLUIDO

3.700,00€

BOSE® LT 3202-WR



- Altavoz resistente a intemperie (IEC 529 - IPX5).
- Altavoz de dos vías. Motor de compresión para agudos y 2 altavoces de medios V2.
- Respuesta en frecuencia: 200 Hz a 16 KHz. • Impedancia: Agudos 8 Ω y Medios 16 Ω.
- Potencia continua recomendada: (Biamplificado) Medios: 280 W a 16 Ω.
  Agudos: 75 W a 8 Ω.
- Potencia continua recomendada: (Pasivo) 280W 16 Ω.




- Sensibilidad 110db 1W 1m (Pinknoise).
- Maxima presión acústica 135db SPL @ 1m.
- Dispersión: Horizontal 22° / Vertical 36°.
- Dimensiones: 107,2 (Al) x 57,3 (An) x 91,3 (F) cm.
- Color: Negro ó Blanco (pintable).
- Peso: 88 kg.
- Requiere controlador.
- Conexión Speakon NL4 (conector no incluido).
- 20 puntos de anclaje.

- CÓD. PRODUCTO: Negro 047345.


ACCESORIOS



ControlSpace SP-24
(Pág. 55).



9402-II/III Pasive 2-Way Eq Card
(Pág. 56).



LT Serie II/III MF Eq Card
(Pág. 57).



Accesorio Rigging Serie LT
(Pág. 40).

MODELO Y CARACTERÍSTICAS

PVP IVA NO INCLUIDO

2.300,00€

BOSE® LT MB 24 WR



- Altavoz resistente a intemperie (IEC 529 - IPX5).
- Altavoz de 2 vías. 2 x 12”. (Conexiones separadas).
- Posibilidad de hacer arrays de graves prediseñados.
- Respuesta en frecuencia. 40Hz a 250Hz.
- Impedancia: Paralelo, 4 Ω.
  Single, 8 Ω cada Driver.
- Sensibilidad 94db 1W@ 1m.
- Potencia continua recomendada: Paralelo: 800W 4 Ω.
  Single: 400W 8 Ω.
- Dimensiones: 71,2 (Al) x 50,8 (An) x 64,6 (F) cm.
- Peso: 59 kg.
- Color: Negro.
- Requiere controlador.
- Conexión Speakon NL4 (conector no incluido).
- 20 puntos de anclaje.

- CÓD. PRODUCTO: Negro 047415.

ACCESORIOS



ControlSpace SP-24
(Pág. 55).



LT MB / LT Eq Card
(Pág. 57).




Accesorio Rigging Serie LT
(Pág. 40).

PVP IVA NO INCLUIDO

1.500,00€

BOSE® LT MB 12 WR




- Altavoz resistente a intemperie (IEC 529 - IPX5).
- Altavoz de graves 1 x 12”.
- Posibilidad de hacer arrays de graves prediseñados.
- Respuesta en frecuencia. 40Hz a 250Hz.
- Impedancia: 8 Ω.
- Sensibilidad 91db 1W@ 1m.
- Potencia continua recomendada: 400W 8 Ω.
- Dimensiones: 36,8 (Al) x 50,8 (An) x 64,6 (F) cm.
- Peso: 30 kg.
- Color: Negro.
- Requiere controlador.
- Conexión Speakon NL4 (conector no incluido).
- 20 puntos de anclaje.

- CÓD. PRODUCTO: Negro 047416.

ACCESORIOS



ControlSpace SP-24
(Pág. 55).



LT MB / LT Eq Card
(Pág. 57).



Accesorio Rigging Serie LT
(Pág. 40).

Bose® Panaray



ALTAVOCES

ALTAVOCES SERIE PANARAY®

MODELO Y CARACTERÍSTICAS

PVP IVA NO INCLUIDO

520,00€

BOSE® Panaray® 620 M

- Monitor de suelo con dispersión configurable según su posición.
- Altavoz formado por 2 conos de 5,25" y 6 conos de 2,25".
- Dispersión según posición:
  - -Individual: 40º Horizontal, 120º Vertical.
  - -Grupo alejado: 120º Horizontal, 40º Vertical.
  - -Grupo cercano: 120º Horizontal, 40º Vertical sobre 25º respecto al suelo.
- Impedancia: 8 Ω.
- Respuesta en frecuencia: 70 Hz - 16 KHz.
- Potencia continua recomendada: 200W a 8 Ω.
- Sensibilidad: 90db 1W 1m (Pinknoise).
- Máxima presión acústica: 113db SPL @ 1m (Pinknoise), 119db SPL de pico.
- Medidas: 52,2 cm (Al) x 31,8 cm (An) x 26,6 cm (F).
- Peso: 10 Kg.
- Color: Negro ó blanco (pintable).
- No Requiere controlador.
- Conexión Speakon NL4 (Conector no incluido).

- COD. PRODUCTO: Negro 039917.

PVP IVA NO INCLUIDO

360,00€

BOSE® Panaray® 310 M

- Monitor de suelo con dispersión configurable según su posición.
- Altavoz formado por 1 conos de 5,25" y 3 conos de 2,25".
- Dispersión según posición:
  - -Individual: 60º Horizontal, 120º Vertical.
  - -Grupo alejado: 120º Horizontal, 60º Vertical.
  - -Grupo cercano: 120º Horizontal, 60º Vertical sobre 15º respecto al suelo.
- Impedancia: 8 Ω.
- Respuesta en frecuencia: 70 Hz - 16 KHz.
- Potencia continua recomendada: 100W a 8 Ω.
- Sensibilidad: 90db 1W 1m (Pinknoise).
- Máxima presión acústica: 111db SPL @ 1m (Pinknoise), 117db SPL de pico.
- Medidas: 36,1 cm (Al) x 31,8 cm (An) x 21,1 cm (F).
- Peso: 6 Kg.
- Color: Negro ó blanco (pintable).
- No Requiere controlador.
- Conexión Speakon NL4 (Conector no incluido).

- COD. PRODUCTO: Negro 039919. Blanco 039920.

MODELO Y CARACTERÍSTICAS

PVP IVA NO INCLUIDO

1.030,00€




BOSE® Panaray® 802 Serie III

- Instalación permanente o portátil tanto en interior como en exterior.
- Altavoz formado por 8 conos de 11,4 cm resistentes a la intemperie.
- Dispersión horizontal: 120° y Vertical: 100°.
- Respuesta en frecuencia de 55 Hz a 16 KHz.
- Potencia contínua recomendada: 240 W.
- Impedancia: 8 Ω.
- Sensibilidad: 91 dB (1 W, 1m, ruido rosa).
- Máxima presión acústica: 114dB SPL @ 1m (Pinknoise), 116dB SPL (Pico).
- Requiere controlador.
- Dimensiones: 33 cm (Al) x 52 cm (An) x 32 cm (F).
- Conexión Speakon NL4 (conector no incluido).
- Peso: 14 Kg.
- Color: Negro.

- CÓD. PRODUCTO: 040092.


ACCESORIOS

WBP8-802 (pág. 40).




WB1A (pág 40).




SB8-802 (pág. 40).



SB82-802 (pág. 40).



WB6 (pág. 41).



ControlSpace SP-24 (pág. 55)



Panaray 802 serie II Eq Card (pág. 55)



Es-10 S Stand (pág. 46).

PVP IVA NO INCLUIDO

770,00€

BOSE® Panaray® 502 A



- Instalación en interiores. Está formado por 5 altavoces de 4,5".
- Potencia contínua recomendada: 150 W - 600 W.
- Respuesta en frecuencia: 130 Hz a 16 KHz.
- Impedancia: 8 Ω.
- Sensibilidad: 90 dB 1 W, 1m (130Hz - 15 KHz).
- Requiere controlador.
- Dispersión: Horizontal 120° / Vertical 70°.
- Máxima presión acústica: 112dB SPL @ 1m (Pinknoise); 121dB SPL (Pico).
- Color: Gris ó Blanco (pintable).
- Maneja hasta 150 W en líneas de 100 V con adaptador CVT-5 (opcional). (Ideal para paging).
- Dimensiones: 60cm x 15cm x 17 cm.
- Peso: 6,8 kg.
- Conexión Speakon NL4 (conector no incluido).

- CÓD. PRODUCTO: Gris 040170. Blanco 040171.


ACCESORIOS



WCB-5 (pág. 41).



WBP-5 (pág. 41).



CSB-5A (pág. 41).




CTV-5 (pág. 38).




PSA -5 (pág. 41).



ControlSpace SP-24 (pág. 55)



Panaray 502 A Eq Card (pág. 55)



Es-10 S Stand (pág. 46).

MODELO Y CARACTERÍSTICAS

PVP IVA NO INCLUIDO

1.500,00€

BOSE® Panaray® 502 B



- Respuesta en frecuencia 55 Hz a 150 Hz.
- Potencia continua recomendada: 450 W - 1200 W.
- Sensibilidad: 90 dB SPL (1 W, 1m, 55 Hz - 150 Hz).
- Impedancia: 8 Ω.
- Máxima presión acústica: 115dB SPL (Pinknoise), 122dB SPL (Pico).
- Requiere controlador.
- Dimensiones: 78,7 x 35,6 x 39,4 cm.
- Peso: 38,6 kg.
- Acabado: Gris ó Blanco (pintable).
- Conexión Speakon NL4 (conector no incluido).

- CÓD. PRODUCTO: Gris 040090. Blanco 040091.


ACCESORIOS



CSB-5B
(pág. 41).



ControlSpace SP-24
(pág. 55).



Panaray 502 B Eq Card
(pág. 55).

PVP IVA NO INCLUIDO

595,00€

BOSE® Panaray® 402 Serie II



- Instalación permanente o portátil, tanto en interior como en exterior.
- Altavoz formado por 4 conos de 11,4 cm resistentes a la intemperie.
- Dispersión horizontal 120°/ Vertical 60°.
- Respuesta en frecuencia: 90 Hz - 16 KHz.
- Potencia continua recomendada: 120 W.
- Sensibilidad: 91 dB SPL (1 W, 1m, Pinknoise).
- Impedancia: 8 Ω.
- Máxima presión acústica: 111dB SPL (Pinknoise), 115dB SPL (Pico).
- Requiere controlador.
- Medidas: 59 cm (Al) x 21 cm (An) x 18 cm (F).
- Peso: 7 Kg.
- Color: Negro ó Blanco (Pintable).
- Conexión Speakon NL4 (Conector no incluido).

- CÓD. PRODUCTO: Negro 040168. Blanco 040169.

ACCESORIOS



WBP4-402
(pág. 41).



SB4-402
(pág. 42).



WB5-402
(pág. 42).




Tk-402 II x 2 Transit Kit
(pág. 42).



ControlSpace SP-24
(pág. 55).



Panaray 402 A Eq CARD
(pág. 55).



Es-10 S Stand
(pág. 46).

MODELO Y CARACTERÍSTICAS

PVP IVA NO INCLUIDO

695,00€


BOSE® Panaray® 402 Serie II (100V)



- Instalación tanto en interior como en exterior.
- Altavoz formado por 4 conos de 11,4 cm resistentes a la intemperie.
- Dispersión Horizontal120° / Vertical 60°.
- Respuesta en frecuencia: 90 Hz - 16 KHz.
- Potencia: 100 W - 50 W en línea de 100 V (según código).
- Medidas: 59 cm (Al) x 21 cm (An) x 18 cm (F).
- Peso: 7 Kg.
- Color: Negro ó Blanco (Pintable).
- Requiere controlador.
- Conexión Speakon NL4 (Conector incluido).

- CÓD. PRODUCTO (100V / 100 W): Negro 028633. Blanco 028634.
- CÓD. PRODUCTO (100 / 50 W): Negro 029374. Blanco 029375.


ACCESORIOS


WBP4-402 (pág. 41).



SB4-402 (pág. 42).



WB5-402 (pág. 42).



TK-402 II x 2 TRANSIT KIT (pág. 42).



ControlSpace SP-24 (pág. 55)



PANARAY 402 A EQ CARD (pág. 55).



ES-10 S STAND (pág. 46).

PVP IVA NO INCLUIDO

1.140,00€


BOSE® Panaray® MA 12EX




- Altavoz resistente a intemperie (IEC 529 - IPX5).
- Exposición directa a exteriores (no marina).
- Altavoz formado por 12 conos de 5,7 cm montado en array lineal vertical, en configuración de array articulado.
- Dispersión horizontal 185° con cobertura vertical de banda de altura constante.
- Respuesta en frecuencia de 75 Hz a 13 KHz.
- 3 dB de pérdida al duplicar distancia (en vez de 6 dB).
- Potencia continua recomendada: 150 W.
- Impedancia: 8 Ω.
- Sensibilidad: 87 dB SPL (1 W, 1m, Pinknoise).
- Posibilidad 100V/70V con accesorio CVT-MA12EX.
- Máxima presión acústica: 109dB SPL @ 1m (Pinknoise).
- Requiere controlador.
- Medidas: 13 cm (F) x 10,7 (An) x 98,6 cm (Al).
- Disponible: Negro ó Blanco (Pintable).
- Conexión Speakon NL4 y Bornas (Conector no incluido).

- CÓD. PRODUCTO: Negro 046756. Blanco 046757.

ACCESORIOS



PS-MA12 STAND (pág. 43).




CB-MA12EX (pág. 43).




CVT-MA12EX (pág. 38).




WMB-MA12EX (pág. 42).




WMB2-MA12EX (pág. 43).



ControlSpace SP-24 (pág. 55).



MA12EX EQ CARD (pág. 55).



MA12EX STACKED EQ CARD (pág. 56).

MODELO Y CARACTERÍSTICAS

PVP IVA NO INCLUIDO

690,00€

BOSE® Panaray® MA 12




- Instalación permanente en interior.
- Altavoz formado por 12 conos de 5,7 cm montado en array lineal vertical.
- Dispersión horizontal 170° con cobertura vertical de banda de altura constante.
- Respuesta en frecuencia de 100 Hz a 16 KHz. 3 dB de pérdida al duplicar distancia (en vez de 6 dB).
- Potencia continua recomendada: 300 W.
- Impedancia: 8 Ω.
- Sensibilidad: 88 dB SPL (1 W, 1m, Pinknoise).
- Posibilidad 100V/70V con accesorio CVT-MA12.
- Máxima presión acústica: 113dB SPL @ 1m (Pinknoise).
- Requiere controlador.
- Medidas: 13 cm (F) x 10,7 (An) x 98,6 cm (Al).
- Peso: 9 kg.
- Disponible: Negro ó Blanco (Pintable).
- Conexión Speakon NL4 y Bornas (Conector no incluido).

- CÓD. PRODUCTO: Negro 040189. Blanco 040188.


ACCESORIOS





WMB-MA12EX (pág. 42).




WMB2-MA12EX (pág. 43).



CB-MA 12 (pág. 43).



PS-MA12 STAND (pág. 43).



CVT-MA12 (pág. 38).



PControlSpace SP-24 (pág. 55)



PANARAY MA12 STAKET_EQ CARD (pág.56).



PANARAY MA12 EQ CARD (pág. 55)

PVP IVA NO INCLUIDO

500,00€ incluye 2 unidades

BOSE® Panaray® 251 Environmental



- Dispone de dos altavoces Twiddler de 6,4 cm que permiten cubrir una mayor área y un woofer de 13,3 cm en un recinto de graves multicámara.
- Respuesta en frecuencia: 75 Hz a 16 KHz.
- Instalación interior y exterior (soportes incluidos).
- Dispersión: 170° (horizontal) y 93° (vertical).
- Impedancia: 6 Ω.
- Potencia: Compatible con amplificadores de 50 a 200 W.
- Dimensiones: 14,6 (Al) x 34,2 (An) x 22,5 (F) cm.
- No requiere controlador.
- Color: Negro ó Blanco (Pintable).
- Conexión por bornas. (incluye dos unidades)

- CÓD. PRODUCTO: Negro 024643. Blanco 024644.

PVP IVA NO INCLUIDO

720,00€ incluye 2 unidades

BOSE® Panaray® 302 A Environmental



- Dispone de dos altavoces Twiddler de 6,4 cm que permiten cubrir una mayor área y un woofer de 13,3 cm en un recinto de graves multicámara.
- Instalación interior y exterior (soportes incluidos).
- Transformador de línea de 100V / 70V (12, 25, 50, 100 y 200W).
- Respuesta en frecuencia: 75 Hz a 16 kHz.
- Dispersión: 178° (horizontal) y 93° (vertical).
- Dimensiones: 14,6 (Al) x 34,2 (An) x 22,5 (F) cm.
- No requiere controlador.
- Peso: 3,85 kg.
- Color: Negro ó Blanco (Pintable).
- Conexión por tornillo.

- CÓD. PRODUCTO: Negro 040167. Blanco 040166.

MODELO Y CARACTERÍSTICAS

PVP IVA NO INCLUIDO

BOSE® Panaray® MB4


630,00€




- Instalación permanente o portátiles en interior. Módulo de graves que incluye 4 conos de 13,3 cm.
- Respuesta en frecuencia: 40 Hz - 300 Hz.
- Potencia contínua recomendada: 200 W.
- Impedancia: 8 Ω.
- Sensibilidad: 87 dB SPL (1 W, 1m, Pinknoise).
- Requiere controlador.
- Máxima presión acústica: 110dB SPL @ 1 m (Pinknoise).
- Medidas: 46 cm (F) x 25,9 cm (An) x 67,8 cm (Al).
- Peso: 9 kg.
- Color: Negro ó Blanco (Pintable).
- Posibilidad de hacer arrays de graves pre diseñados.
- Conexión Speakon NL4 (Conector no incluido).

- CÓD. PRODUCTO: Negro 040192. Blanco 040193.


ACCESORIOS




MB4 Simple Unit Wall Mount Bracket (pág. 42).



MB4 Broadside 2x Bass Array Bracket (pág. 42).



MB4 End Fire 2x Bass Array Bracket (pág. 42).



MB4 End Fire 4x Bass Array Bracket (pág. 42).



ControlSpace SP-24 (pág. 55).



Panaray MB LT Eq Card (pág. 57).



Panaray MB/04 Eq Card (pág. 56).

Bose® Freespace



ALTAVOCES

ALTAVOCES SERIE FREESPACE®

MODELO Y CARACTERÍSTICAS

PVP IVA NO INCLUIDO

BOSE® FreeSpace® DS 100 SE VA

380,00€




- **CERTIFICADO EN 54**: Norma europea para **SISTEMAS DE DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIOS**
- Posee 3 altavoces, dos de 2,25” (rotables) y uno de 5,25”, que pueden ser rotados para montaje en vertical u horizontal. Incluye circuitería de protección interna.
- Funcionamiento en baja (100 W a 8) y en línea de 100V (25W/50W/100W - ajustable totalmente con el altavoz instalado).
- Instalación interior o exterior (soportes incluidos).
- Ecualización pasiva (No requiere controlador - filtro externo recomendable a 55 Hz).
- Dimensiones: 17,8 (Al) x 38,1 (An) x 21,6 (F) cm.
- Respuesta en frecuencia: 65 Hz - 16 KHz (± 3 dB).
- Sensibilidad: 85 dB SPL (1 W, 1m, Pinknoise).
- Dispersión: vertical 75° y horizontal 180° (caja montada en horizontal).
- SPL Máximo: 105dB SPL (Pinknoise), 111dB SPL (Pico).
- Color: Blanco ó Negro (Pintable).
- Altura máxima: 10 m.
- Conexión por tornillo en el soporte (facilita la pre-instalación del altavoz).




-CÓD. PRODUCTO: Blanco 060271 / Negro 060270.


ACCESORIOS




DS POLE MOUNT KIT
(pág. 44).



DS IN WALL JUNCTION BOX
(pág. 46).



DS ON WALL JUNCTION BOX
(pág. 46).



DS CERAMIC TERMINAL
(pág. 44).



CEILING MOUNT BRACKET
(pág. 44).

PVP IVA NO INCLUIDO

BOSE® FreeSpace® DS 100 F VA

270,00€



- **CERTIFICADO EN 54**: Norma europea para **SISTEMAS DE DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIOS**
- Incluye kit de protección IP
- Posee 2 altavoces, uno de 2,25” y otro de 5,25”. Accesorio para instalación incluido.
- Funcionamiento en baja (100 W a 8) y en línea de 100V (25W/50W/100W - ajustable totalmente con el altavoz instalado).
- Uso solo en interior.
- Ecualización pasiva (No requiere controlador - filtro externo recomendable a 55 Hz).
- Dimensiones: 29,9 cm (Ø externo) 19,3 cm (F). Ø de hueco 26,7 cm.
- Respuesta en frecuencia: 65 Hz - 16 KHz (± 3 dB).
- Sensibilidad: 85 dB SPL (1 W, 1m, Pinknoise).
- Dispersión: 160° cónico.
- SPL Máximo: 105dB SPL @1m (Pinknoise), 111dB SPL (Pico).
- Color: Blanco ó Negro (Pintable).
- Altura máxima: 10 m.
- Conexión por tornillo.


EN54

- CÓD. PRODUCTO: Blanco 060268.


ACCESORIOS




40F/100F ADJUSTABLE TILE BRIDGE
(pág. 44).



DS 100 F PENDANT MOUNTING KIT
(pág. 46).



DS 100 F TILE BRIDGE
(pág.46).



DS 100 F ROUGH IN PAN
(pág.46.

MODELO Y CARACTERÍSTICAS

PVP IVA NO INCLUIDO

260,00€

BOSE® FreeSpace® DS 40SE VA




- **CERTIFICADO EN 54**: Norma europea para **SISTEMAS DE DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIOS**
- Uso interior y exterior (IP55).
- Funcionamiento en baja (40W @ 8 ohm.) y en línea de 100 V (Potencia conmutable entre 2.5, 5, 10, 20 y 40 W).
- Diseñado para cumplir normativa de evacuación de incendios de acuerdo con las normativas Europeas usando los accesorios "Junction Box".
- Altavoz de 4,5".
- Dispersión: 125° Cónicos.
- Respuesta en frecuencia: 80 Hz - 16 kHz.
- Sensibilidad: 87 dB SPL (1 W, 1m, Pinknoise).
- SPL Máximo: 103dB SPL @1m (Pinknoise), 109dB SPL (Pico).
- Color: Negro ó Blanco (pin table).
- Dimensiones: (An x Al x Fo): 32,6 x 15,9 x 17,5 cm. (sólo altavoz) – 32,6 x 15,9 x 23,8 (con soporte).
- Peso: 3,9 kg.
- Soporte resistente a la intemperie incluido.
- Conexión por tornillos en el soporte (facilita la preinstalación del altavoz).


EN54

- CÓD. PRODUCTO: Negro 060266. Blanco 060267.


ACCESORIOS




DS Pole Mount Kit
(pág. 44).



DS In Wall Junction Box
(pág. 46).



DS On Wall Junction Box
(pág. 46).



DS Ceramic Terminal
(pág. 44).



Ceiling Mount Bracket
(pág. 44).

PVP IVA NO INCLUIDO

200,00€

BOSE® FreeSpace® DS 40F VA (100V)




- **CERTIFICADO EN 54**: Norma europea para **SISTEMAS DE DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIOS**
- Incluye kit de protección IP
- Uso interior.
- Transformador de línea de 100 V.
- Potencia conmutable entre 2.5, 5, 10, 20 y 40 W.
- Posee altavoz de 4,5".
- Dispersión: 125° cónico.
- Respuesta en frecuencia: 80 Hz - 16 KHz.
- Sensibilidad: 87 dB SPL (1 W, 1m, Pinknoise).
- SPL Máximo: 103dB SPL @1m (Pinknoise), 109dB SPL (Pico).
- Color: Negro o Blanco (pintable).
- Dimensiones: 29,9 cm (Ø externo) x 16,3 cm (F). Ø de hueco 26,7 cm.
- Peso: 3,74 kg.
- Conexión por tornillo.


EN54

- CÓD. PRODUCTO: Negro 060265

ACCESORIOS



40F/100F Adjustable Tile Bridge
(pág. 44).



DS Square grille
(pág. 44).

MODELO Y CARACTERÍSTICAS

PVP IVA NO INCLUIDO

BOSE® FreeSpace® DS 16 S VA

145,00€

- **CERTIFICADO EN 54**: Norma europea para **SISTEMAS DE DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIOS**




- Funcionamiento en baja (16 W a 8) y en línea de 100V (2W/4W/8W y 16W - ajustable totalmente con el altavoz instalado).
- Posee altavoz 2,25" con salida bass-reflex.
- Dispersión: vertical 160° y horizontal 170°. Altura máxima 6,1 m
- Respuesta en frecuencia: 90 Hz – 16 KHz.
- Sensibilidad: 84 dB SPL (1 W, 1m, Pinknoise).
- Color: Negro ó Blanco (pintable).
- SPL Máximo: 96 dB SPL @1m (Pinknoise); 102 dB SPL (Pico).
- Ecualización pasiva (No requiere controlador - filtro externo recomendable a 80 Hz).
- Dimensiones: 12,4 (Al) x 25,0 (An) x 11,7 (F) cm.
- Uso en interiores.
- Soporte incluido.
- Conexión por tornillo en el soporte (facilita la pre-instalación del altavoz).


EN54 ✔

- CÓD. PRODUCTO: Blanco 060264. Negro 060261.


ACCESORIOS




DS Pole Mount Kit
(pág. 44).



DS In Wall Junction Box
(pág. 46).



DS On Wall Junction Box
(pág. 46).



DS Ceramic Terminal
(pág. 44).



Ceiling Mount Bracket
(pág. 44).

PVP IVA NO INCLUIDO

BOSE® FreeSpace® DS 16 F VA

130,00€




- **CERTIFICADO EN 54**: Norma europea para **SISTEMAS DE DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIOS**
- Incluye kit de protección IP
- Incluye Transformador de línea de 100 V/70V con potencia conmutable entre 1, 2, 4, 8 y 16 W.
- Posee altavoz 2,25" con salida bass-reflex.
- Dispersión 170° cónicos.
- Respuesta en frecuencia: 80 Hz – 16 KHz.
- Sensibilidad: 84 dB SPL (1 W, 1m, Pinknoise).
- Color: Negro ó Blanco (pintable).
- SPL Máximo: 96 dB SPL @1m (Pinknoise).
- Dimensiones: 23,8 cm (Ø Exterior) x 17,9 cm (Fondo). Ø hueco: 20,3 cm.
- Peso: 1,8 kg.
- Conexión por tornillo.

EN54 ✔

- CÓD. PRODUCTO: Blanco: 060199


ACCESORIOS




FreeSpace 16F
Adjustable Tile Bridge
(pág. 4).




DS 16F
Pendant mount kit
(pág. 44).




DS 16F
Rough-in pan
(pág. 44).



DS 16F
Tile Bridge
(pág. 44).



DS 16F
Retrofit kit
(pág. 45).



DS 16F
Eq Card
(pág. 57).

MODELO Y CARACTERÍSTICAS

PVP IVA NO INCLUIDO

320,00€


BOSE® FreeSpace® DS 100 SE




- Cumple normativa de evacuación de incendios de acuerdo con las normativas Europeas (normativa de incendios IEC 60 849). Usando las cajas Junction Box.
- Posee 3 altavoces, dos de 2,25” (rotables) y uno de 5,25”, que pueden ser rotados para montaje en vertical u horizontal. Incluye circuitería de protección interna.
- Funcionamiento en baja (100 W a 8 Ω) y en línea de 100V (25W/50W/100W - ajustable totalmente con el altavoz instalado).
- Instalación interior o exterior (soportes incluidos).
- Ecualización pasiva (No requiere controlador - filtro externo recomendable a 55 Hz).
- Dimensiones: 17,8 (Al) x 38,1 (An) x 21,6 (F) cm.
- Respuesta en frecuencia: 65 Hz - 16 KHz (± 3 dB).
- Sensibilidad: 85 dB SPL (1 W, 1m, Pinknoise).
- Dispersión: vertical 75° y horizontal 180° (caja montada en horizontal).
- SPL Máximo: 105dB SPL (Pinknoise), 111dB SPL (Pico).
- Color: Blanco ó Negro (Pintable).
- Altura máxima: 10 m.
- Conexión por tornillo en el soporte (facilita la pre-instalación del altavoz).

-CÓD. PRODUCTO: Blanco 040807 / Negro 040806.


ACCESORIOS




DS Pole Mount Kit
(pág. 44).



DS In Wall Junction Box
(pág. 46).



DS On Wall Junction Box
(pág. 46).



DS Ceramic Terminal
(pág. 44).




Ceiling Mount Bracket
(pág. 44).

PVP IVA NO INCLUIDO

230,00€

BOSE® FreeSpace® DS 100 F




- Posee 2 altavoces, uno de 2,25” y otro de 5,25”. Accesorio para instalación incluido.
- Funcionamiento en baja (100 W a 8 Ω) y en línea de 100V (25W/50W/100W - ajustable totalmente con el altavoz instalado).
- Uso solo en interior.
- Ecualización pasiva (No requiere controlador - filtro externo recomendable a 55 Hz).
- Dimensiones: 29,9 cm (Ø externo) 19,3 cm (F). Ø de hueco 26,7 cm.
- Respuesta en frecuencia: 65 Hz - 16 KHz (± 3 dB).
- Sensibilidad: 85 dB SPL (1 W, 1m, Pinknoise).
- Dispersión: 160° cónico.
- SPL Máximo: 105dB SPL @1m (Pinknoise), 111dB SPL (Pico).
- Color: Blanco ó Negro (Pintable).
- Altura máxima: 10 m.
- Conexión por tornillo.
- Cumple normativa de evacuación de incendios.

- CÓD. PRODUCTO: Blanco 040805. Negro 040804.


ACCESORIOS




40F/100F Adjustable Tile Bridge
(pág. 44).



DS 100 F Pendant Mounting Kit
(pág. 46).



DS 100 F Tile Bridge
(pág. 46).



DS 100 F Rough In Pan
(pág. 46).

MODELO Y CARACTERÍSTICAS

PVP IVA NO INCLUIDO

375,00€


BOSE® FreeSpace® 203



- Posee 2 altavoces de 4,5”. Incluye circuitería de protección interna. Accesorio para pared incluido.
- Impedancia: 6 Ω.
- Potencia continua recomendada: 100 W.
- No requiere controlador.
- Sensibilidad: 84 dB SPL (1 W, 1m, Pinknoise).
- Dimensiones: 18,42 (Al) x 32,6 (An) x 21,4 (F) cm.
- SPL Máximo: 105dB SPL @1m (Pinknoise).
- Respuesta en frecuencia: 60 Hz - 16 KHz (± 3 dB).
- Dispersión: vertical 120° y horizontal 185°. Mediante el transformador CVT-2 permite conectarse a líneas de 100 V.
- Color: Gris ó Blanco (Pintable).
- Peso: 3 kg.
- Conexión por bornas.

- CÓD. PRODUCTO: Gris 040119. Blanco 040120.

ACCESORIOS



CVT-2 (100V)
(pág. 38).

PVP IVA NO INCLUIDO

220,00€


BOSE® FreeSpace® DS 40SE




- Uso interior y exterior (IP55).
- Funcionamiento en baja (40W @ 8 ohm.) y en línea de 100 V (Potencia conmutable entre 2.5, 5, 10, 20 y 40 W).
- Diseñado para cumplir normativa de evacuación de incendios de acuerdo con las normativas Europeas usando los accesorios “Junction Box”.
- Altavoz de 4,5”.
- Dispersión: 125° Cónicos.
- Respuesta en frecuencia: 80 Hz - 16 kHz.
- Sensibilidad: 87 dB SPL (1 W, 1m, Pinknoise).
- SPL Máximo: 103dB SPL @1m (Pinknoise), 109dB SPL (Pico).
- Color: Negro ó Blanco (pin table).
- Dimensiones: (An x Al x Fo): 32,6 x 15,9 x 17,5 cm. (sólo altavoz) – 32,6 x 15,9 x 23,8 (con soporte).
- Peso: 3,9 kg.
- Soporte resistente a la intemperie incluido.
- Conexión por tornillos en el soporte (facilita la preinstalación del atavoz).

- CÓD. PRODUCTO: Negro 047625. Blanco 047626.


ACCESORIOS




DS Pole Mount Kit
(pág. 46).



DS In Wall Junction Box
(pág. 46).



DS On Wall Junction Box
(pág. 46).



DS Ceramic Terminal
(pág. 44).



Ceiling Mount Bracket
(pág. 44).

MODELO Y CARACTERÍSTICAS

PVP IVA NO INCLUIDO

160,00€


BOSE® FreeSpace® DS 40F (100V)




- Uso interior.
- Transformador de línea de 100 V.
- Potencia conmutable entre 2.5, 5, 10, 20 y 40 W.
- Posee altavoz de 4,5”.
- Dispersión: 125° cónico.
- Respuesta en frecuencia: 80 Hz - 16 KHz.
- Sensibilidad: 87 dB SPL (1 W, 1m, Pinknoise).
- SPL Máximo: 103dB SPL @1m (Pinknoise), 109dB SPL (Pico).
- Color: Negro o Blanco (pintable).
- Dimensiones: 29,9 cm (Ø externo) x 16,3 cm (F). Ø de hueco 26,7 cm.
- Peso: 3,74 kg.
- Conexión por tornillo.

- CÓD. PRODUCTO: Negro 048451. Blanco 048452.


ACCESORIOS



DS 40 Pendant Mounting Kit
(pág. 46).



40F/100F Adjustable Tile Bridge
(pág. 46).



DS Square grille
(pág. 46).

PVP IVA NO INCLUIDO

140,00€


BOSE® FreeSpace® DS 40F (8 Ω)




- Uso interior.
- Impedancia: 8 ohm.
- Potencia: 40 W.
- Posee altavoz de 4,5”.
- Dispersión: 125° cónico.
- Respuesta en frecuencia: 80 Hz - 16 KHz.
- Sensibilidad: 87 dB SPL (1 W, 1m, Pinknoise).
- SPL Máximo: 103dB SPL @1m (Pinknoise), 109dB SPL (Pico).
- Color: Blanco (pintable).
- Dimensiones: 29,9 cm (Ø externo) x 16,3 cm (F). Ø de hueco 26,7 cm.
- Peso: 3,74 kg.
- Conexión por tornillo.

- CÓD. PRODUCTO: Blanco 048453.


ACCESORIOS



DS 40 Pendant Mounting Kit
(pág. 46).



40F/100F Adjustable Tile Bridge
(pág. 44).



DS Square grille
(pág. 44).

MODELO Y CARACTERÍSTICAS

PVP IVA NO INCLUIDO

BOSE® FreeSpace® Model 32 SE (100 V)

220,00€



- Uso interior y exterior. Transformador de línea de 100 V. Potencia conmutable entre 1, 2, 4, 8, 16 y 32 W.
- Altavoz de 4,5".
- Dispersión: 132° Cónicos.
- Respuesta en frecuencia: 90 Hz - 16 kHz.
- Sensibilidad: 87 dB SPL (1 W, 1m, Pinknoise).
- Requiere controlador.
- SPL Máximo: 102dB SPL @1m (Pinknoise), 102dB SPL (Pico).
- Color: Negro ó Blanco (pintable).
- Dimensiones: (An x Al x F - cm): 22,9 x 15,2 x 14,1 cm.
- Peso: 2,3 kg.
- Soporte resistente a la intemperie incluido.
- Conexión por tornilllos.

- CÓD. PRODUCTO: Blanco 041402. Negro 041401.

ACCESORIOS



EMA-2
(pág. 43).



SM-1W
(pág. 43).



MMA-2/3
(pág. 43).




ControlSpace SP-24
(pág. 55).

PVP IVA NO INCLUIDO

BOSE® FreeSpace® Model 32 SE (4 Ω)

165,00€




- Uso interior y exterior.
- Altavoz de 4,5".
- Dispersión: 132° Cónicos.
- Respuesta en frecuencia: 90 Hz - 16 kHz.
- Sensibilidad: 87 dB SPL (1 W, 1m, Pinknoise).
- Ecualización Pasiva (NO requiere controlador).
- SPL Máximo: 102dB SPL @1m (Pinknoise), 102dB SPL (Pico).
- Color: Negro ó Blanco (pintable).
- Dimensiones: (An x Al x F - cm): 22,9 x 15,2 x 14,1 cm.
- Peso: 2,3 kg.
- Soporte resistente a la intemperie incluido.
- Conexión por tornilllos.

- CÓD. PRODUCTO: Blanco 040159. Negro 040160.

ACCESORIOS



EMA-2
(pág. 43).



SM-1W
(pág. 43).



MMA-2/3
(pág. 43).

MODELO Y CARACTERÍSTICAS

PVP IVA NO INCLUIDO

149,00€



BOSE® FreeSpace® 102-F/ 12A

- Respuesta en frecuencia: 80 Hz - 16 kHz.
- Transformador de línea de 100 V.
- Potencia conmutable entre off, 2, 4, 8, 16 y 25 W.
- Posee un altavoz de 4,5" con recinto bass-reflex de doble puerto.
- Dispersión: 132° cónico.
- Sensibilidad: 95 dB SPL (1 W, 1m, Pinknoise).
- Requiere controlador.
- Color: Gris.
- Peso: 2,3 kg.
- Conexión por tornillo.
- Ø hueco: 24,4 cm.
- Dimensiones externas: Ø 30 cm x 9,5 cm (fondo).
- (No incluye rejilla).

- CÓD. PRODUCTO: 041399.

ACCESORIOS



102 F Grill Redonda
(pág. 43).



Model 32 Eq Card
(pág. 57).



ControlSpace SP-24
(pág. 55).

PVP IVA NO INCLUIDO

150,00€



BOSE® FreeSpace® Model 32 (100 V)

- Transformador de línea de 100 V.
- Potencia conmutable entre 1, 2 ,4, 8, 16 y 32 W.
- Posee altavoz de 4,5" (HVC) con salida bass-reflex.
- Dispersión: 132° cónico.
- Respuesta en frecuencia: 80 Hz - 16 KHz.
- Sensibilidad: 87 dB SPL (1 W, 1m, Pinknoise).
- Requiere controlador.
- SPL Máximo: 102dB SPL @1m (Pinknoise).
- Color: Blanco (pintable).
- Dimensiones: 19,6 cm (Ø externo) x 20,3 cm (F). Ø de hueco 18 cm.
- Peso: 2,6 kg.
- No incluye accesorios (Quick Install Bracket).
- Conexión por tornillo.

- CÓD. PRODUCTO: 040154.

ACCESORIOS



ControlSpace SP-24
(pág. 55).

MODELO Y CARACTERÍSTICAS

PVP IVA NO INCLUIDO
120,00€


BOSE® FreeSpace® DS 16 S




• Cumple normativa de evacuación de incendios de acuerdo con las normativas Europeas (normativa de incendios IEC 60 849). Usando las cajas Junction Box.
• Funcionamiento en baja (16 W a 8 Ω) y en línea de 100V (2W/4W/8W y 16W - ajustable totalmente con el altavoz instalado).
• Posee altavoz 2,25” con salida bass-reflex.
• Dispersión: vertical 160° y horizontal 170°. Altura máxima 6,1 m
• Respuesta en frecuencia: 90 Hz – 16 KHz.
• Sensibilidad: 84 dB SPL (1 W, 1m, Pinknoise).
• Color: Negro ó Blanco (pintable).
• SPL Máximo: 96 dB SPL @1m (Pinknoise); 102 dB SPL (Pico).
• Ecualización pasiva (No requiere controlador - filtro externo recomendable a 80 Hz).
• Dimensiones: 12,4 (Al) x 25,0 (An) x 11,7 (F) cm.
• Uso en interiores.
• Soporte incluido.
• Conexión por tornillo en el soporte (facilita la pre-instalación del altavoz).

- CÓD. PRODUCTO: Blanco 40784. Negro 40783.


ACCESORIOS




DS Pole Mount Kit
(pág. 44).



DS In Wall Junction Box
(pág. 46).



DS On Wall Junction Box
(pág. 46).



DS Ceramic Terminal
(pág. 44).



Ceiling Mount Bracket
(pág. 44).


PVP IVA NO INCLUIDO
140,00€

BOSE® FreeSpace® DS 16 SE


• Funcionamiento en baja (16 W a 8 Ω) y en línea de 100V (2W/4W/8W y 16W. ajustable totalmente con el altavoz instalado).
• Cumple normativa de evacuación de incendios con conector cerámico y fusible térmico de acuerdo con las normativas Europeas (normativa de incendios IEC 60 849). Usando las cajas Junction Box.
• Posee altavoz 2,25” con salida bass-reflex.
• Dispersión: vertical 160° y horizontal 170°. Altura máxima 6,1 m.
• Respuesta en frecuencia: 90 Hz – 16 KHz.
• Sensibilidad: 84 dB SPL (1 W, 1m, Pinknoise).
• Color: Negro ó Blanco (pintable).
• SPL Máximo: 96 dB SPL @1m (Pinknoise); 102 dB SPL (Pico).
• Dimensiones: 12,4 (Al) x 25,0 (An) x 11,7 (F) cm.
• Ecualización pasiva (No requiere controlador - filtro externo recomendable a 80 Hz).
• Uso en exteriores.
• Soporte incluido.
• Conexión por tornillo en el soporte (facilita la pre-instalación del altavoz).

- CÓD. PRODUCTO: Blanco 40786. Negro 40785.


ACCESORIOS




DS Pole Mount Kit
(pág. 44).



DS In Wall Junction Box
(pág. 46).



DS On Wall Junction Box
(pág. 46).



DS Ceramic Terminal
(pág. 44).



Ceiling Mount Bracket
(pág. 44).



MODELO Y CARACTERÍSTICAS

PVP IVA NO INCLUIDO

110,00€




BOSE® FreeSpace® DS 16 F


• Incluye Transformador de línea de 100 V/70V con potencia conmutable entre 1, 2, 4, 8 y 16 W. Conector cerámico y fusible térmico de acuerdo con las normativas Europeas (normativa de incendios IEC 60 849). También es compatible con instalaciones a baja impedancia (8 Ω).
• Posee altavoz 2,25" con salida bass-reflex.
• Dispersión 170° cónicos.
• Respuesta en frecuencia: 80 Hz – 16 KHz.
• Sensibilidad: 84 dB SPL (1 W, 1m, Pinknoise).
• Color: Negro ó Blanco (pintable).
• SPL Máximo: 96 dB SPL @1m (Pinknoise).
• Dimensiones: 23,8 cm (Ø Exterior) x 17,9 cm (Fondo). Ø hueco: 20,3 cm.
• Peso: 1,8 kg.
• Conexión por tornillo.

- CÓD. PRODUCTO: Blanco: 043054. Negro: 043053.


ACCESORIOS




FREESPACE 16F
ADJUSTABLE TILE BRIDGE
(pág. 44).




DS 16F
PENDANT MOUNT KIT
(pág. 44).




DS 16F
ROUGH-IN PAN
(pág. 44).



DS 16F
TILE BRIDGE
(pág. 44).



DS 16F
RETROFIT KIT
(pág. 45).



DS 16F
EQ CARD
(pág. 57).

PVP IVA NO INCLUIDO

120,00€



BOSE® FreeSpace® 6 Superficie (4 Ω)

• Impedancia: 4 Ω.
• Potencia: 8 W.
• Respuesta en frecuencia: 80 Hz - 16 KHz.
• Dispersión: 150°.
• Dimensiones: 8,4 (Al) x 19,3 (An) x 16,4 (F) cm.
• Requiere el controlador.
• Peso: 1,2 kg.
• Color: Blanco ó Gris (Pintable).
• Conexión por tornillo.


- CÓD. PRODUCTO: Blanco 010023.

PVP IVA NO INCLUIDO

160,00€ incluye 2 unidades

BOSE® FreeSpace® 3 Satelite





• Satélite correspondiente al FreeSpace® 3 Acoustimass Module.
• Respuesta en frecuencia: 210 Hz - 16 Hz.
• Sensibilidad: 84 dB SPL (1 W, 1m, Pinknoise)
• Dispersión: 170° cónica. Impedancia: 6 Ω.
• Potencia contínua recomendada: 12 W.
• SPL Máximo: 93 dB SPL @1m.
• Dimensiones (cm): 7,9 (Al) x 7,9 (An) x 8,1 (F).
• Peso: 0,8 kg.
• Accesorios incluidos para montaje en pared (±30° pitch y 90° yaw).
• Color: Negro ó Blanco.
• Conexión por guillotina.
• **REQUIERE EL FREESPACE 3 ACOUSTIMASS MODULE (superficie y empotrado) PARA SU FUNCIONAMIENTO.**

- CÓD. PRODUCTO: Negro 040144. Blanco 040143.

MODELO Y CARACTERÍSTICAS



BOSE® FreeSpace® 3 Serie II Satelite


PVP IVA NO INCLUIDO

160,00€ incluye 2 unidades


- Satélite compatible con FreeSpace 3 Acoustimass Module y FreeSpace 3 Serie II Acoustimass Module.
- Diseñado para su instalación empotrado o colgado.
- Respuesta en Frecuencia: 210 Hz – 16 KHz.
- Sensibilidad: 84 dB SPL (1 W, 1m, Pinknoise).
- Dispersión 170° cónica.
- Impedancia: 6 Ω.
- Potencia contínua recomendada: 12 W.
- SPL Máximo: 93 dB SPL @1m.
- Dimensiones (cm): Ø Exterior 15,7 x 12,3 Fondo (Ø de hueco 12 cm).
- Peso: 0,9 Kg.
- Color: Negro ó Blanco (pintable).
- Conexión por tornillo.
- **REQUIERE EL FREESPACE 3 ACOUSTIMASS MODULE (superficie y empotrado) PARA SU FUNCIONAMIENTO.**

-CÓD. PRODUCTO: Negro 040150. Blanco: 040149.


ACCESORIOS



FS3F
Cosmetic Cover
(pág. 45).



FS3F
Rough-In Pan
(pág. 45).



FS3F
Tile Bridge
(pág. 45).



BOSE® FreeSpace® 3 Acoustimass Module

PVP IVA NO INCLUIDO

420,00€

- Ideal para FreeSpace® 3 Satellite (superficie o empotrado) / M16/M32/M32SE/102-F/FS6/151-SE.
- Respuesta en frecuencia: 50 Hz - 210 Hz.
- Maneja hasta 100 W (por canal). 200 W (mono-línea 100 V).
- Incluye transformador de línea de 100 V (12, 25, 50 ,100 y 200 W).
- Impedancia en baja: 6 Ω.
- Sensibilidad: 82 dB SPL (1 W, 1m, Pinknoise).
- Accesorios de montaje incluidos.
- SPL Máximo: 93 dB SPL @1m.
- Conectores tipo tornillo.
- Color: Negro ó Blanco (pintable).
- No requiere controlador.
- Dimensiones: 35,6 (Al) x 22,1 (An) (Con Soporte) x 34,5 (F) cm.
- Peso: 7,9 kg.

- CÓD. PRODUCTO: Negro 040146. Blanco 040145.

MODELO Y CARACTERÍSTICAS

PVP IVA NO INCLUIDO


350,00€

BOSE® FreeSpace® 3 Acoustimass Module Serie II


- Ideal para FreeSpace® 3 Satellite (superficie o empotrado) / M16/M32/M32SE/102-F/FS6/151-SE.
- Respuesta en frecuencia: 50 Hz - 210 Hz.
- Maneja hasta 100 W (por canal). 200 W (mono-línea 100 V).
- Incluye transformador de línea de 100 V (12, 25, 50 ,100 y 200 W).
- Impedancia en baja: 6 Ω.
- Sensibilidad: 82 dB SPL (1 W, 1m, Pinknoise).
- Accesorios de montaje incluidos.
- SPL Máximo: 93 dB SPL @1m.
- Conectores tipo tornillo.
- Color: Negro ó Blanco (pintable).
- No requiere controlador.
- Dimensiones: (cm): Ø Exterior 39,1 x 19,1 Fondo (Ø de hueco 36,1 cm).
- Peso: 7,9 kg.

- CÓD. PRODUCTO: Negro 040148. Blanco 040147.


ACCESORIOS




FS3B Pendan Mount Kit
(pág. 45).




FS3B Rough-in Pan
(pág. 45).



FS3B Tile Bridge
(pág. 45).



FS3B Surface Mount Kit
(pág. 45).




FS3B Omni Pendant Mount Kit
(pág. 45).

PVP IVA NO INCLUIDO

330,00€

BOSE® FreeSpace® 360° II (100V)





- Altavoz para sonorización de parques y jardines.
- Altavoz 4,5".
- Dispersión: horizontal de 360° y vertical de 50°.
- Potencia conmutable entre 10, 20, 40, 80W (línea de 100 V).
- Instalación empotrada en suelo y en superficie.
- Respuesta en frecuencia: 70 Hz - 15 KHz.
- Dimensiones: 36,8 cm x 38 cm (Al).
- Peso: 6,6 kg.
- Soporte de montaje incluido.
- Color: Verde.
- No requiere controlador.
- Conexión por cable pelado.

- CÓD. PRODUCTO: 040151.

PVP IVA NO INCLUIDO

580,00€ incluye 2 unidades

BOSE® FreeSpace® 51



- Altavoz para sonorización de parques y jardines.
- Altavoz 4,5".
- Dispersión: horizontal 360° y vertical de 50°.
- Potencia: Compatible con amplificadores de hasta 100 W.
- Impedancia: 6 Ω.
- Instalación empotrada en suelo y en superficie.
- Diseño resistente al deterioro.
- Color: Verde.
- No requiere controlador.
- Dimensiones: 36,8 cm Ø x 38 cm (Al).
- Peso: 5,4 kg.
- Conexión por cable pelado.

- CÓD. PRODUCTO: 031763.

MODELO Y CARACTERÍSTICAS

BOSE® 151 - SE

PVP IVA NO INCLUIDO

280,00€ incluye 2 unidades





- Compatibles con amplificadores de 10 a 100 W.
- Doble puerto Bass-Reflex.
- Soportes incluidos.
- Instalaciones en interior y exterior.
- Impedancia: 6 Ω.
- Color: Negro / Blanco (Pintable).
- Dimensiones: 11,4 (Al) x 31,8 (An) x 15,2 (F) cm.
- Peso: 1,5 kg.
- Conexión por bornas.

- CÓD. PRODUCTO: Negro 034103. Blanco 034104.

BOSE® 131 Marine

PVP IVA NO INCLUIDO

260,00€ incluye 2 unidades



- Diseñado para su uso en barcos.
- Su fondo de 8,9 cm le hace compatible con las preinstalaciones de la mayor parte de los barcos.
- Altavoz de 4,5" y puerto de graves.
- Compatible con amplificadores de hasta 80 W / canal (de 4-8 Ω).
- Dimensiones: 30,5 (Al) x 18,4 (An) x 8,4 (F) cm.
- Conexión por cable pelado.

- CÓD. PRODUCTO: 018370.

BOSE® 301 Serie V

PVP IVA NO INCLUIDO

420,00€ incluye 2 unidades



- Sonido Directo/Reflejado. Dos Vías con 1 Woofer de 8", 1 Tweeter de disparo externo de 2" y Tweeter de 2".Stereo targenting refrigerado por ferrofluido. Mejor respuesta en graves a volumen alto.
- Impedancia: 4 a 8 Ω.
- Compatible con amplificadores de 150 W.
- Dimensiones: 24,8cm x 36,2cm x 24,9cm.
- Peso: 12,6 kg.
- Color: Negro / Light Cherry.
- Conexión por bornas.

- CÓD. PRODUCTO: Negro 029309. Light Cherry 029310.

ACCESORIOS



Bose WB-3
(pág. 46).

BOSE® 191

PVP IVA NO INCLUIDO

420,00€ incluye 2 unidades



- Altavoz para empotrar en techo o pared.
- Ideal para aplicaciones de sistemas de audio virtualmente invisibles.
- Incluye 2 conos de 2,5". Excelente respuesta en graves.
- Incluye rejilla redonda y cuadrada.
- Compatible con amplificadores de 100 W por canal con una potencia total de 4 a 8 Ω.
- Impedancia: 6 Ω.
- Dimensiones: 34,9cm x 19,9cm x 9,8cm.
- Superficie de pared o techo requerida para cada: Altavoz de frontal rectangular: 20,5cm x 14,0cm (An x Al). Altavoz de frontal redondo: 26,0cm de diametro.
- Peso: 2,0 kg.
- Disponible en Blanco (pintable).
- Conexión por cable pelado.

- CÓD. PRODUCTO: Blanco 031509.

MODELO Y CARACTERÍSTICAS

BOSE® 161

PVP IVA NO INCLUIDO
208,00€ incluye 2 unidades

- Disponen de 2 altavoces Twiddler de 2 1/2 angulados para estéreo en mayor número de puntos.
- Incluye accesorios de instalación en pared.
- Compatible con amplificadores de 100 W / Canal.
- Ideal como pantallas de efectos en los nuevos sistemas digitales (Dolby Digital y DTS) y como pantalla principal en entornos reducidos.
- Acoplado acústicamente con el canal central VCS-10 y los Sistemas Acoustimass.
- Compatible con amplificadores de 100 W por canal con una potencia total de 4 a 8 Ω.
- Dimensiones: 10,6cm x 27,8cm x 12,6cm.
- Peso: 1,8 kg.
- Disponible en Blanco y Negro.

- CÓD. PRODUCTO: Blanco 027028. Negro 027027.

BOSE® 791 Speaker White



PVP IVA NO INCLUIDO
560,00€ incluye 2 unidades

- Altavoz para empotrar en techo o pared. Ideal para aplicaciones de sistemas de audio virtualmente invisibles o altavoces traseros en un sistema de cine en casa.
- Incluye tecnología stereo Everywhere.
- Sencilla instalación. Sus 4 abrazaderas se fijan al techo y su rejilla se encaja con un simple giro.
- Incluye 2 altavoces. Excelente respuesta en graves.
- Incluye rejilla redonda.
- Compatible con amplificadores de 100 W.
- Impedancia: 4 a 8 Ω.
- Dimensiones: Diámetro: 25,4cm, Profundidad: 12cm.

- CÓD. PRODUCTO: 047042.

Accesorios Bose®



TRANSFORMADORES A 100 V

MODELO Y CARACTERÍSTICAS

CVT-MA12EX

PVP IVA NO INCLUIDO

200,00€



- Transformador para linea de 100V/70V para el altavoz Panaray® MA12EX.
- Potencia seleccionable 25, 50, 100W.
- Accesorios para montaje en MA12EX incluidos.
- Color: Negro ó Blanco (Pintable).

- CÓD. PRODUCTO: Negro 046931. Blanco 046933.

CVT-MA12

PVP IVA NO INCLUIDO



150,00€



- Transformador linea de 100V/70V para el altavoz Panaray® MA12.
- Potencia seleccionable 19, 38, 75, 150W.
- Accesorios para montaje en MA12 incluidos.
- Color: Negro ó Blanco (Pintable).

- CÓD. PRODUCTO: Negro 040190. Blanco 040191.

CVT-5

PVP IVA NO INCLUIDO

100,00€



- Transformador para adaptador a linea de 100V/70V para el altavoz Panaray® 502A.
- Potencia seleccionable 19, 38 y 75.
- Se instala en el interior de la pantalla y se proteje con cubierta hecha a medida.
- Color: Gris ó Blanco (Pintable).

- CÓD. PRODUCTO: Blanco 007890.



CVT-2 (100 V)

PVP IVA NO INCLUIDO

100,00€

- Transformador para adaptador a linea de 100V/70V para el altavoz Bose® 203.



- Potencias seleccionables entre: 19, 38 y 75 W.
- Color: Gris ó Blanco (Pintable).

- CÓD. PRODUCTO: Gris 19775. Blanco 019776.



Accesorios Altavoces

MODELO Y CARACTERÍSTICAS

BOSE ROOMMATCH RMAFLG – LARGE ARRAY FRAME

PVP IVA NO INCLUIDO

2.360,00€

- Bastidor para colgado de 4 a 8 módulos de Array de Directividad Progesiva Bose® RoomMatch®.
- Compatible con barras de extensión largas y cortas.
- Peso: 67.1 kg.
- Color: Negro.

- CÓD. PRODUCTO: 048920.



BOSE ROOMMATCH RMAFSM - SMALL ARRAY FRAME

PVP IVA NO INCLUIDO

1.990,00€

- Bastidor para colgado de 1 a 4 módulos de Array de Directividad Progesiva Bose® RoomMatch®.
- Peso: 55.3 kg.
- Color: Negro.

- CÓD. PRODUCTO: 048921



BOSE ROOMMATCH RMBRKT – SURFACE MOUNT BRACKET KIT

PVP IVA NO INCLUIDO

170,00€

- Soporte que permite la instalación de un módulo RoomMatch en pared o techo.
- Permite el ajuste de angulación de 0º a 90º, dependiendo del módulo usado
- No puede usarse con el módulo de subgraves RMS215
- Peso: 6.8 kg.
- Color: Negro.

- CÓD. PRODUCTO: 048934



BOSE ROOMMATCH RMPINS – QUICK RELEASE PINS KIT

PVP IVA NO INCLUIDO

125,00€

- Set de 4 pins diseñados para sustituir a los tornillos M10 para la conexión módulo a módulo.
- Peso: 0.5 kg.
- Color: Negro.

- CÓD. PRODUCTO: 048924



BOSE ROOMMATCH RMPULL – PULL BACK BRACKET

PVP IVA NO INCLUIDO

750,00€

- Soporte que fijado a la parte inferior del array, proporciona un tercer punto de anclaje que permite angulaciones mayores de array.
- Puede usarse como mini-bastidor para colgar 1 o 2 módulos.
- Peso: 11.8 kg.
- Color: Negro.

- CÓD. PRODUCTO: 048926







BOSE ROOMMATCH RMXLNG – LONG EXTENDER BAR

PVP IVA NO INCLUIDO

1.110,00€

- Barra extensora para su uso con el bastidor RMAFLG (grande)
- Permite la instalación de un módulo de subgraves colocado detrás del array principal.
- Peso: 20.0 kg.
- Color: Negro.

- CÓD. PRODUCTO: 048922

BOSE ROOMMATCH RMXSRT – SHORT EXTENDER BAR

PVP IVA NO INCLUIDO

800,00€

- Barra extensora para su uso con el bastidor RMAFLG (grande)
- Permite la instalación de un módulo de subgraves colocado detrás del array principal.
- Peso: 15.9 kg.
- Color: Negro.

- CÓD. PRODUCTO: 048923

MODELO Y CARACTERÍSTICAS



BOSE ROOMMATCH RMSHAD – GAIN SHADING KIT

PVP IVA NO INCLUIDO: 175,00€

- Accesorio opcional para instalación en módulos RoomMatch fullrange
- Permite la atenuación de los 3 motores de compresión inferiores, para ajustar mejor la presión sonora en determinadas configuraciones de módulos y áreas de cobertura.
- Peso: 0.9 kg.
- Color: Negro.

- CÓD. PRODUCTO: 048927



BOSE ROOMMATCH RMSFLY – SIDE PLATE RIGGING PARA RMS215

PVP IVA NO INCLUIDO: 275,00€

- Accesorio opcional para instalación en módulos de subgraves RoomMatch RMS215
- Placas laterales que permiten la integración de los módulos de subgraves en arrays RoomMatch
- Peso: 16.3 kg.
- Color: Negro.

- CÓD. PRODUCTO: 049561



BOSE ROOMMATCH RMSFLY218

PVP IVA NO INCLUIDO: 575,00€

- Accesorio opcional para instalación en módulos de subgraves RMS218
- Placas laterales que permiten la integración de módulos de subgraves RMS218 en arrays RoomMatch
- Peso neto: 20.4 Kg.

- CÓD. PRODUCTO: 061720



ACCESORIO RIGGING SERIE LT

PVP IVA NO INCLUIDO: 15,00€

- Accesorio para colgar los altavoces de la Serie LT. Cáncamo con rosca SAE de 3/8-16” con al menos 18 espirales útiles.

- CÓD. PRODUCTO: 040014.



WB1A Wall Mount Bracket

PVP IVA NO INCLUIDO: 170,00€ incluye 2 unidades

- Soporte de pared para altavoz 802. Orientable en cualquier posición.
- Color: Negro.

- CÓD. PRODUCTO: 000795.

WBP8-802 Wall Mount Bracket

PVP IVA NO INCLUIDO: 170,00€

- Soporte para montaje en pared de altavoz 802 Serie III.
- Ángulo de inclinación: 0° – 45°. Ángulo de orientación de + 40°.
- Color: Gris.

- CÓD. PRODUCTO: 027061.

SB8-802 Single Fly Bracket

PVP IVA NO INCLUIDO: 42,00€

- Soporte para instalación colgado del techo de un altavoz 802 Serie III-
- Posibilidad de inclinación: 0° – 45°.
- Color: Negro.

- CÓD. PRODUCTO: 027062.



SB8-802 Stacked Pair Fly Bracket

PVP IVA NO INCLUIDO: 129,00€

- Soporte para instalación colgado del techo de dos altavoces 802 Serie III.
- Posibilidad de inclinación: 0° – 45°.
- Color: Negro.

- CÓD. PRODUCTO: 027063.

MODELO Y CARACTERÍSTICAS




WB6 Wall Mount Bracket

PVP IVA NO INCLUIDO: 140,00€

- Soporte articulado orientable en cualquier posición. Para altavoces 802 con pedestales ES-10.
- Color: Negro.

- CÓD. PRODUCTO: 002286.



WCB-5

PVP IVA NO INCLUIDO: 88,00€

- Soporte articulado de alta precisión para pared o techo con giro completo de 180°.
- Cierre anti-deslizamiento de seguridad.
- Específico para Panaray 502 A.
- Color: Gris ó Blanco (Pintable).

- CÓD. PRODUCTO: Gris 035675 Blanco 035104.



WBP-5

PVP IVA NO INCLUIDO: 160,00€

- Soporte de pared o techo bidireccional.
- Permite ajustar inclinación y dirección del altavoz simultáneamente.

- Inclinación: 0° a 45° (pared). • Direccionamiento: ± 40°.
- Cierre anti-deslizante.
- Específico para Panaray 502 A.
- Color: Gris ó Blanco (Pintable).

- CÓD. PRODUCTO: Gris 035673. Blanco 023955.



PSA-5

PVP IVA NO INCLUIDO: 48,00€ incluye 2 unidades

Adaptador para montar el 502 A sobre los pedestales ES-10.
- Color: Gris ó Blanco (Pintable).

- CÓD. PRODUCTO: 036439.



CSB-5A



PVP IVA NO INCLUIDO: 26,00€

- Soporte para suspender del techo el 502A. Permite un ángulo de inclinación de 0° a 45°.
- Puntos de suspensión calibrados con relación al centro de gravedad, para instalarse con precisión.
- Específico para Panaray 502 A.
- Color: Gris ó Blanco (Pintable).

- CÓD. PRODUCTO: Gris 035674. Blanco 035103.



CSB-5B

PVP IVA NO INCLUIDO: 150,00€

- Soporte para suspender del techo el 502 B. Permite un ángulo de inclinación de 0° a 30°.
- Específico para Panaray 502 B.
- Color: Gris.

- CÓD. PRODUCTO: 006443.



WBP4-402 Wall Mount Bracket

PVP IVA NO INCLUIDO: 145,00€

- Soporte para montaje en pared de altavoz 402 Serie II. Angulo de inclinación 0° 45°.
- Angulo de orientación vertical + 60° y horizontal de + 28°.
- Color: Gris ó Blanco (Pintable).

- CÓD. PRODUCTO: Gris 027065. Blanco 027067.

MODELO Y CARACTERÍSTICAS



SB4-402 Single Fly Bracket

PVP IVA NO INCLUIDO 60,00€

- Soporte para instalación colgado del techo del altavoz 402 Serie II.
- Con posibilidad de inclinación de 0° a 45°.
- Color: Gris ó Blanco (Pintable).

- CÓD. PRODUCTO: Gris 027066. Blanco 027068.




WB5 402 Swing Bracket

PVP IVA NO INCLUIDO 70,00€

- Soporte articulado orientable en cualquier posición para altavoces 402 con pedestales ES-10.
- Color: Negro.

- CÓD. PRODUCTO: 002287.



TK-402 Transit Kit

PVP IVA NO INCLUIDO 120,00€

- Maleta de transporte para 2 BOSE® 402.
- Color: Negro.

- CÓD. PRODUCTO: 027566.



MB4 Simple Unit Wall Mount Bracket

PVP IVA NO INCLUIDO 68,00€

- Soporte que permite la colocación del módulo de graves MB-4 a pared o a techo.
- Color: Negro ó Blanco (Pintable).

- CÓD. PRODUCTO: Negro 027056. Blanco 027057.



MB4 Broadside 2X Bass Array Bracket

PVP IVA NO INCLUIDO 839,00€

- Soporte para crear un Array de graves con 2 módulos de graves MB-4 en disposición transversal.
- Combinado con Bose Panaray® Digital Controller podemos direccionar los graves, teniendo la máxima presión en la parte delantera y trasera del Array, reduciendo considerablemente la dispersión lateral con un SPL del conjunto de 116 dB@1m.
- Color: Negro.

- CÓD. PRODUCTO: 028663.



MB4 Endfire 2X Bass Array Bracket

PVP IVA NO INCLUIDO 690,00€

- Soporte para crear un Array de graves con 2 módulos de graves MB-4 en disposición longitudinal.
- Combinado con Bose Panaray® Digital Controller podemos direccionar los graves obteniendo una dispersión de 180° con un SPL del conjunto de 116 dB@1m.
- Color: Negro.

- CÓD. PRODUCTO: 028664.

MB4 Endfire 4X Bass Array Bracket

PVP IVA NO INCLUIDO 1.030,00€

- Soporte para crear un Array de graves con 4 módulos de graves MB-4 en disposición longitudinal.
- Combinado con Bose Panaray® Digital Controller podemos direccionar los graves obteniendo una dispersión de 120° con un SPL del conjunto de 122 dB@1m.
- Color: Negro.

- CÓD. PRODUCTO: 028665.



WMB-MA12/MA12EX Bi-Pivot Bracket

PVP IVA NO INCLUIDO 90,00€

- Soporte para montaje en pared del altavoz MA12/MA12EX.
- Ajuste en vertical de 0 a 10 ° y en horizontal de 108 °.
- Color: Negro o Blanco (Pintable).

- CÓD. PRODUCTO: Negro 046836. Blanco 046837.

MODELO Y CARACTERÍSTICAS



WMB2-MA12/MA12EX Pitch Lock Upper Bracket

PVP IVA NO INCLUIDO: 80,00€

•Accesorio para bloquear la inclinación de un altavoz MA12/MA12EX.
• Se debe usar en conjunto con el soporte WMB-MA12/MA12EXbi-pivot bracket.
• Color: Negro o Blanco (Pintable).

- CÓD. PRODUCTO: Negro 046834. Blanco 046835.




CB-MA12EX Coupling Bracket

PVP IVA NO INCLUIDO: 50,00€

•Accesorio para acoplamiento de 2 altavoces MA-12 EX.
• Color: Negro o Blanco (Pintable).

- CÓD. PRODUCTO: Negro 046832. Blanco 046833.



CB-MA12 Coupling Bracket

PVP IVA NO INCLUIDO: 70,00€

• Accesorio para acoplamiento de 2 cajas MA-12.
• Se emplea con el WMB-MA12/ MA12EX para montaje en pared de una pareja de MA12 en stack.
• Color: Negro ó Blanco (Pintable).

- CÓD. PRODUCTO: Negro 028337. Blanco 028338.



PSA12 MA12 Stand

PVP IVA NO INCLUIDO: 70,00€

• Adaptador para acoplar al soporte de pie ES-10 el altavoz Bose® MA-12/ MA-12EX .
• Color: Negro.

- CÓD. PRODUCTO: 030114.



EMA-2

PVP IVA NO INCLUIDO: 18,00€

• Adaptador para las pantallas BOSE®, Model 32 SE y BOSE® Lifestyle Powered Speaker al soporte en trípode EMS-2.
• Color: Negro.

- CÓD. PRODUCTO: 000529.



SM-1W

PVP IVA NO INCLUIDO: 33,00€

• Soporte para montaje en pared de altavoces BOSE® Model 32SE.
• Color: Blanco (1 W).

- CÓD. PRODUCTO: Blanco 008247.

BOSE® MM-2/3

PVP IVA NO INCLUIDO: 55,00€



• Soporte Panorama Brazo en perfil "L" que puede ser ajustado en cualquier posición.
• Rótula para orientar en todas direcciones.
• Para pantallas BOSE® Model 32SE.
• Color: Negro (2) / Blanco (3).

- CÓD. PRODUCTO: MMA-2 Negro 000525. MMA-3 Blanco 000526.



102-F Grill Redonda

PVP IVA NO INCLUIDO: 12,00€

• Rejilla redonda para altavoces 102-F en color blanco. Puede ser pintada en cualquier color.
• Dimensiones: 32,5 cm.
• Color: Blanco (Pintable).

- CÓD. PRODUCTO: 001612.

MODELO Y CARACTERÍSTICAS



BOSE® FreeSpace® 16F Adjustable Tile Bridge

• Accesorio opcional para la instalación de los altavoces Bose® DS 16F.

- CÓD. PRODUCTO: 047641.

PVP IVA NO INCLUIDO: 35,00€ incluye 2 unidades



BOSE® FreeSpace® 40F/100F Adjustable Tile Bridge

• Accesorio opcional para la instalación de los altavoces Bose® DS 40F y DS 100F.

- CÓD. PRODUCTO: 047642.

PVP IVA NO INCLUIDO: 35,00€ incluye 2 unidades




BOSE® FreeSpace® DS Pole Mount Kit

• Accesorio opcional para la instalación de los altavoces de superficie Bose® DS (40SE,16S,16SE y 100SE) sobre barras circulares (farolas, etc.).

- CÓD. PRODUCTO: Blanco: 047644. Negro: 047643.

PVP IVA NO INCLUIDO: 40,00€



BOSE® FreeSpace® DS Ceiling Mount Kit

• Accesorio opcional para la instalación de los altavoces de superficie Bose® DS (40SE,16S,16SE y 100SE) a techo.

- CÓD. PRODUCTO: Blanco: 047647. Negro: 047646.

PVP IVA NO INCLUIDO: 40,00€



BOSE® FreeSpace® DS Square Grille

• Rejilla cuadrada opcional para el altavoz Bose® DS 40F.

- CÓD. PRODUCTO: 047649.

PVP IVA NO INCLUIDO: 70,00€

BOSE® FreeSpace® DS Ceramic Terminal Whit Fuse Kit

•Kit de terminal cerámico y fusible térmico.

- CÓD. PRODUCTO: 047650.

PVP IVA NO INCLUIDO: 45,00€




DS-16 F Pendant Mount Kit

• Kit para montaje del DS-16F colgado de techo rígido. Consta de cable de suspensión, tornillos y cubierta estética.
• Color: Negro ó Blanco (Pintable).

- CÓD. PRODUCTO: Blanco: 030095. Negro: 030094.

PVP IVA NO INCLUIDO: 20,00€




DS-16 F Rough-in Pan

• Placa de refuerzo necesaria para empotrar en techos duros irregulares el altavoz DS-16F.

- CÓD. PRODUCTO: 029831.

PVP IVA NO INCLUIDO: 8,00€








DS-16 F Tile Bridge

• Placa de refuerzo con nervio necesaria para instalar en techos lisos el Altavoz DS-16 F.

- CÓD. PRODUCTO: 033680.

PVP IVA NO INCLUIDO: 12,00€

MODELO Y CARACTERÍSTICAS

	**DS-16 F Retrofit Kit** • Kit que incluye anillo externo y extensiones para instalación de los altavoces DS-16 F en agujeros ya existentes en techos. • Permite acoplar el altavoz en agujeros desde 8 cm a 12 cm. • Color: Blanco (Pintable). - CÓD. PRODUCTO: 030096.	PVP IVA NO INCLUIDO 16,00€
	**FS3F Cosmetic Cover** • Cubierta estética para aplicaciones en las que colgamos del techo el FS3 Serie II Satellite en vez de empotrarlo. • Disponible en Color: Negro ó Blanco (Pintable). - CÓD. PRODUCTO: Blanco: 030098. Negro: 030097.	PVP IVA NO INCLUIDO  8,00€ incluye 2 unidades
	 **FS3F Rough-in Pan** • Placa empleada como refuerzo de sujeción en instalaciones del FS3 Serie II Satéllite en techos duros irregulares. - CÓD. PRODUCTO: 029853.	PVP IVA NO INCLUIDO 8,00€
	**FS3F Tile Bridge** • Placa de refuerzos con nervio para instalaciones de FS3 Serie II Satellite en techos lisos. - CÓD.PRODUCTO: 033677.	PVP IVA NO INCLUIDO 12,00€
	 **FS3B Rough-in Pan** • Placa empleada como refuerzo de sujeción en instalaciones del módulo de graves FS3 Serie II en techos irregulares. - CÓD. PRODUCTO: 029855.	PVP IVA NO INCLUIDO 14,00€
	FS3B Tile Bridge • Placa de refuerzos con nervio para instalaciones del módulo de graves FS3 Serie II en techos lisos. - CÓD.PRODUCTO: 033681.	PVP IVA NO INCLUIDO 19,00€
	**FS3B Surface Mount Kit** • Kit para montaje en superficie del módulo de graves FS-3 Serie II. El Kit incluye accesorios para montaje en Pared y una cubierta estética. • Color: Negro ó Blanco (Pintable). - CÓD.PRODUCTO: Negro: 29828. Blanco: 029829.	PVP IVA NO INCLUIDO 79,00€
	 **FS3 Pendant Mount Kit** • Kit para montaje en superficie del módulo de graves FS-3 Serie II. El Kit incluye accesorios para montaje en Pared y una cubierta estética. • Color: Negro ó Blanco (Pintable). - CÓD. PRODUCTO: Negro: 030099. Blanco:030100.	PVP IVA NO INCLUIDO 66,00€
	 **FS3 Omni Pendant Mount Kit** • Kit para montaje en superficie del módulo de graves FS-3 Serie II más 4 satélites FS-3 de superficie, ofreciendo una dispersión omnidireccional del conjunto. • Color: Negro ó Blanco (Pintable). - CÓD. PRODUCTO: Negro: 037083. Blanco: 037084.	PVP IVA NO INCLUIDO 80,00€



MODELO Y CARACTERÍSTICAS



WB-3

• Soporte de pared para BOSE® 301 Serie V mediante fijación a la pantalla.

- CÓD. PRODUCTO: 018423.

PVP IVA NO INCLUIDO

20,00€ incluye 2 unidades



ES-10 Stands

• Soporte plegable para instalación de altavoces BOSE®.
• Color: Negro.

- CÓD. PRODUCTO: 028903.

PVP IVA NO INCLUIDO

190,00€



EMS-2

• Soporte en trípode plegable para micrófonos (rosca estandar).
• Color: Negro.

-CÓD. PRODUCTO: 000527.

PVP IVA NO INCLUIDO

60,00€




EMS-3

• Jirafa para micrófono (acoplable al EMS-2, rosca estándar).
• Color: Negro.

- CÓD. PRODUCTO: 000528.

PVP IVA NO INCLUIDO

25,00€




DS IN WALL JUNCTION BOX

• Accesorio para instalar altavoces de la serie DS en paredes huecas.

- CÓD. PRODUCTO: Negro 041867. Blanco 041868.

PVP IVA NO INCLUIDO

12,00€




DS ON WALL JUNCTION BOX

• Accesorio para instalar altavoces de la serie DS en paredes solidas con cable en superficie.

- CÓD. PRODUCTO: Negro 041865. Blanco 041866.

PVP IVA NO INCLUIDO

12,00€



DS 100 F Pendant Mounting Kit

• Kit para montaje del DS100F colgado de techos.
• Consta de cable suspensión, tornillos y cubierta estética.
• Color: Negro o Blanco (pitable).

- CÓD. PRODUCTO: Negro 041862. Blanco 041863.

PVP IVA NO INCLUIDO

45,00€




DS 100 F Tile Bridge

• Placa empleada como refuerzo de sujeción en instalaciones del DS100F en techos lisos.

- CÓD. PRODUCTO: 041864.

PVP IVA NO INCLUIDO

20,00€



DS 100 F Rough In Pan

• Placa empleada como refuerzo de sujeción en instalaciones del DS100F en techos irregulares.

- CÓD. PRODUCTO: 041993.

PVP IVA NO INCLUIDO

18,00€

Amplificación Bose®



AMPLIFICACIÓN

AMPLIFICADORES POWERMATCH

MODELO Y CARACTERÍSTICAS



PVP IVA NO INCLUIDO

3.699,00€

BOSE® POWERMATCH® PM8500N

- Etapa de potencia multicanal de 8 canales.
- Potencia RMS por canal mono: a 8Ω = 300 W / a 4Ω = 500W / a 2Ω = 500W.
- Potencia RMS Bridge (2 canales): a 8Ω = 1.000 W / a 4Ω = 1.000W.
- Potencia RMS Bridge 100V (2 canales): 1.000W a 100V.
- Potencia RMS en Quad Bridge (4 canales): 2.000W a 4Ω.
- Amplificador Clase D.
- DSP interna: EQ, crossover, delay, limitador, matriz de enrutamiento.
- Ajustes DSP incluídos para todos los altavoces BOSE.
- Control, configuración y monitorado mediante USB frontal.
- Control, configuración y monitorado mediante red Ethernet.
- Dispone de slot para conexionar tarjeta de entrada digital de audio.
- 2 Unidades de altura (rack 19”).
- Peso: 12.7 Kg.

- CÓD. PRODUCTO: 060996.



PVP IVA NO INCLUIDO

3.299,00€

BOSE® POWERMATCH® PM8500

- Etapa de potencia multicanal de 8 canales.
- Potencia RMS por canal mono: a 8Ω = 300 W / a 4Ω = 500W / a 2Ω = 500W.
- Potencia RMS Bridge (2 canales): a 8Ω = 1.000 W / a 4Ω = 1.000W.
- Potencia RMS Bridge 100V (2 canales): 1.000W a 100V.
- Potencia RMS en Quad Bridge (4 canales): 2.000W a 4Ω.
- Amplificador Clase D.
- DSP interna: EQ, crossover, delay, limitador, matriz de enrutamiento.
- Ajustes DSP incluídos para todos los altavoces BOSE.
- Control, configuración y monitorado mediante USB frontal.
- Dispone de slot para conexionar tarjeta de entrada digital de audio.
- 2 Unidades de altura (rack 19”).
- Peso: 12.7 Kg.

- CÓD. PRODUCTO: 061037.



PVP IVA NO INCLUIDO

3.099,00€

BOSE® POWERMATCH® PM8250N



- Etapa de potencia multicanal de 8 canales.
- Potencia RMS por canal mono: a 8Ω= 250 W / a 4Ω = 250W / a 2Ω = 250W.
- Potencia RMS Bridge (2 canales): a 8Ω = 500 W / a 4Ω = 500W.
- Potencia RMS Bridge 100V (2 canales): 500W a 100V.
- Potencia RMS en Quad Bridge (4 canales): 1.000W a 4Ω.
- Amplificador Clase D.
- DSP interna: EQ, crossover, delay, limitador, matriz de enrutamiento.
- Ajustes DSP incluídos para todos los altavoces BOSE.
- Control, configuración y monitorado mediante USB frontal.
- Control, configuración y monitorado mediante red Ethernet.
- Dispone de slot para conexionar tarjeta de entrada digital de audio.
- 2 Unidades de altura (rack 19”).
- Peso: 12.8 Kg.

- CÓD. PRODUCTO: 061031.

MODELO Y CARACTERÍSTICAS

BOSE® POWERMATCH® PM8250

PVP IVA NO INCLUIDO

2.599,00€

- Etapa de potencia multicanal de 8 canales.
- Potencia RMS por canal mono: a 8Ω = 250 W / a 4Ω = 250W / a 2Ω = 250W.
- Potencia RMS Bridge (2 canales): a 8Ω = 500 W / a 4Ω = 500W.
- Potencia RMS Bridge 100V (2 canales): 500W a 100V.
- Potencia RMS en Quad Bridge (4 canales): 1.000W a 4Ω.
- Amplificador Clase D.
- DSP interna: EQ, crossover, delay, limitador, matriz de enrutamiento.
- Ajustes DSP incluídos para todos los altavoces BOSE.
- Control, configuración y monitorado mediante USB frontal.
- Dispone de slot para conexionar tarjeta de entrada digital de audio.
- 2 Unidades de altura (rack 19”).
- Peso: 12.8 Kg.

- CÓD. PRODUCTO: 061032.

BOSE® POWERMATCH® PM4500N

PVP IVA NO INCLUIDO

2.799,00€



- Etapa de potencia multicanal de 4 canales.
- Potencia RMS por canal mono: a 8Ω = 300 W / a 4Ω = 500W / a 2Ω = 500W.
- Potencia RMS Bridge (2 canales): a 8Ω = 1.000 W / a 4Ω = 1.000W.
- Potencia RMS Bridge 100V (2 canales): 1.000W a 100V.
- Potencia RMS en Quad Bridge (4 canales): 1.000W a 4Ω.
- Amplificador Clase D.
- DSP interna: EQ, crossover, delay, limitador, matriz de enrutamiento.
- Ajustes DSP incluídos para todos los altavoces BOSE.
- Control, configuración y monitorado mediante USB frontal.
- Control, configuración y monitorado mediante red Ethernet.
- Dispone de slot para conexionar tarjeta de entrada digital de audio.
- 2 Unidades de altura (rack 19”).
- Peso: 11.1 Kg.

- CÓD. PRODUCTO: 061036.

BOSE® POWERMATCH® PM4500

PVP IVA NO INCLUIDO

2.299,00€

- Etapa de potencia multicanal de 4 canales.
- Potencia RMS por canal mono: a 8Ω = 300 W / a 4Ω = 500W / a 2Ω= 500W.
- Potencia RMS Bridge (2 canales): a 8Ω = 1.000 W / a 4Ω = 1.000W.
- Potencia RMS Bridge 100V (2 canales): 1.000W a 100V.
- Potencia RMS en Quad Bridge (4 canales): 1.000W a 4Ω.
- Amplificador Clase D.
- DSP interna: EQ, crossover, delay, limitador, matriz de enrutamiento.
- Ajustes DSP incluídos para todos los altavoces BOSE.
- Control, configuración y monitorado mediante USB frontal.
- Dispone de slot para conexionar tarjeta de entrada digital de audio.
- 2 Unidades de altura (rack 19”).
- Peso: 11.1 Kg.

- CÓD. PRODUCTO: 061033.

MODELO Y CARACTERÍSTICAS

PVP IVA NO INCLUIDO
2.499,00€

BOSE® POWERMATCH® PM4250N

- Etapa de potencia multicanal de 4 canales.
- Potencia RMS por canal mono: a 8Ω = 250 W / a 4Ω = 250W / a 2Ω= 250W.
- Potencia RMS Bridge (2 canales): a 8Ω = 500 W / a 4Ω = 500W.
- Potencia RMS Bridge 100V (2 canales): 500W a 100V.
- Potencia RMS en Quad Bridge (4 canales): 1.000W a 4Ω.
- Amplificador Clase D.
- DSP interna: EQ, crossover, delay, limitador, matriz de enrutamiento.
- Ajustes DSP incluídos para todos los altavoces BOSE.
- Control, configuración y monitorado mediante USB frontal.
- Control, configuración y monitorado mediante red Ethernet.
- Dispone de slot para conexionar tarjeta de entrada digital de audio.
- 2 Unidades de altura (rack 19”).
- Peso: 12.8 Kg.

- CÓD. PRODUCTO: 061035.

PVP IVA NO INCLUIDO
1.999,00€

BOSE® POWERMATCH® PM4250

- Etapa de potencia multicanal de 4 canales.
- Potencia RMS por canal mono: a 8Ω= 250 W / a 4Ω = 250W / a 2Ω = 250W.
- Potencia RMS Bridge (2 canales): a 8Ω = 500 W / a 4Ω= 500W.
- Potencia RMS Bridge 100V (2 canales): 500W a 100V.
- Potencia RMS en Quad Bridge (4 canales): 1.000W a 4Ω.
- Amplificador Clase D.
- DSP interna: EQ, crossover, delay, limitador, matriz de enrutamiento.
- Ajustes DSP incluídos para todos los altavoces BOSE.
- Control, configuración y monitorado mediante USB frontal.
- Dispone de slot para conexionar tarjeta de entrada digital de audio.
- 2 Unidades de altura (rack 19”).
- Peso: 12.8 Kg.

- CÓD. PRODUCTO: 061034.

Accesorios de Amplificadores PowerMatch

MODELO Y CARACTERÍSTICAS

PVP IVA NO INCLUIDO
850,00€


POWERMATCH ™ Dante Network Card

- Tarjeta de red DANTE para amplificadores PowerMatch.
- Permite recibir hasta 8 canales de audio en streaming usando la red DANTE.
- Dos puertos RJ-45 que permiten su uso como switch (por defecto) p como conexiones redundantes de red.

- CÓD. PRODUCTO: 061375.

PVP IVA NO INCLUIDO
760,00€

POWERMATCH ™ Cobranet Input Card (PMCOBRA)



- Tarjeta de entrada CobraNet para amplificadores PowerMatch™
8 canales de entrada de audio digital.

- CÓD. PRODUCTO: 048937.

PVP IVA NO INCLUIDO
160,00€

POWERMATCH ™ ESP DIGITAL LINK Card (PMESPLink)



- Tarjeta de entrada para conectar 8 canales de audio digital desde un ControlSpace® ESP-88 a un amplificador PowerMatch™.
- También puede usarse como tarjeta de paso de las señales de audio digital a otros amplificadores PowerMatch™.
- Se inserta en el amplificador PowerMatch™.

- CÓD. PRODUCTO: 061737.

AMPLIFICACIÓN

AMPLIFICADORES ESTÉREOS®

MODELO Y CARACTERÍSTICAS

PVP IVA NO INCLUIDO



BOSE® B 1500

1.500,00€

- Etapa de potencia estéreo.
- Potencia RMS a 8Ω = 450 W x 2 (8Ω, 20 - 20 KHz, 0,03 % DAT).
- Potencia RMS a 4Ω = 715 W x 2 (4Ω, 20 - 20 KHz, 0,03 % DAT).
- Potencia RMS a 2Ω = 1025 W x 2 (2Ω, 20 - 20 KHz, 0,03 % DAT).
- Potencia RMS en Mono-Bridge a 8Ω = 1430 W x 1 (8Ω, 20 - 20 KHz, 0,03 % DAT).
- Dispone de slots para conexionar tarjetas de ecualización para altavoces BOSE®.
- Dispone de salida de línea LINK (XLR) para conexión a otro dispositivo.
- Salida de altavoces en conectores SPEAKON®.
- 2 Unidades de altura.
- Peso: 20 Kg.

- CÓD. PRODUCTO: 044004.

PVP IVA NO INCLUIDO

BOSE® B 2000

1.800,00€

- Etapa de potencia estéreo.
- Potencia RMS a 8Ω = = 560 W x 2 (8Ω, 20 - 20 KHz, 0,03 % DAT).
- Potencia RMS a 4Ω = 925 W x 2 (4Ω, 20 - 20 KHz, 0,03 % DAT).
- Potencia RMS a 2Ω = 1300 W x 2 (2Ω, 20 - 20 KHz, 0,03 % DAT).
- Potencia RMS en Mono-Bridge a 8Ω = 1850 W x 1 (8Ω, 20 - 20 KHz, 0,03 % DAT).
- Dispone de slots para conexionar tarjetas de ecualización para altavoces BOSE®.
- Dispone de salida de línea LINK (XLR) para conexión a otro dispositivo.
- Salida de altavoces en conectores SPEAKON®.
- 2 Unidades de altura.
- Peso: 25 Kg.

- CÓD. PRODUCTO: 033063.

PVP IVA NO INCLUIDO



BOSE® B 3500

2.200,00€



- Etapa de potencia estéreo.
- Potencia RMS a 8Ω = 950 W x 2 (4Ω, 20 - 20 KHz, 0,03 % DAT).
- Potencia RMS a 4Ω = 1850 W x 2 (2Ω, 20 - 20 KHz, 0,03 % DAT).
- Potencia RMS en Mono-Bridge a 8Ω = 3300 W x 1 (8Ω, 20 - 20 KHz, 0,03 % DAT).
- Dispone de slots para conexionar tarjetas de ecualización para altavoces BOSE®.
- Dispone de salida de línea LINK (XLR) para conexión a otro dispositivo.
- Salida de altavoces en conectores SPEAKON®
- 2 Unidades de altura.
- Peso: 22,5 Kg.

- CÓD. PRODUCTO: 052180.



AMPLIFICACIÓN

AMPLIFICADORES MULTICANAL SERIE ENTERO®

MODELO Y CARACTERÍSTICAS

BOSE® ENTERO 4700

PVP IVA NO INCLUIDO

2.800,00€

- Amplificador de 4 canales Independientes.
- Potencia 4 x 600W @ 4Ω / 700W @ 8Ω.
- Potencia en modo Puente (Bridge) 1400 W @ 8Ω.
- No admite funcionamiento 100V.
- Admite tarjetas BOSE® EQ CARD.
- Conectores de entrada de tornillo (Phoenix).
- Conector de salida de tornillo (Phoenix).
- 2U de altura.
- Dimensiones: 483 mm (An) x 88 mm (Al) x 454 mm (F).
- Peso: 15 Kg.

- CÓD. PRODUCTO: 052964.

BOSE® ENTERO 4500

PVP IVA NO INCLUIDO

2.150,00€

- Amplificador de 4 canales Independientes
- Potencia 4 x 400W @ 8Ω / 500W @ 4Ω ó 100V con accesorio TRAPACK 5.
- Permite la unión de 2 canales, 1 y 2 / 3 y 4 en Dual (paralelo) o Puente (bridge).
- Admite tarjetas BOSE® EQ CARD.
- Potencia en modo Puente (Bridge) 1000 W @ 8Ω (funcionamiento no valido con accesorios Trapack)
- Conectores de entrada XLR y Jack Conector de salida, tornillo (Phoenix).
- 2U de altura.
- Dimensiones: 483 mm (An) x 88 mm (Al) x 454 mm (F).
- Peso: 23 Kg.
- Suministra línea de 100V mediante accesorios TRAPACK 5

- CÓD. PRODUCTO: 052963.

BOSE® ENTERO 4250

PVP IVA NO INCLUIDO

2.150,00€

- Amplificador de 4 canales Independientes.
- Potencia 4 x 200W @ 8Ω / 280W @ 4Ω ó 100V con accesorio TRAPACK 3.
- Permite la unión de 2 canales, 1 y 2 / 3 y 4 en Dual (paralelo) o Puente (bridge).
- Admite tarjetas BOSE® EQ CARD.
- Potencia en modo Puente (Bridge) 560 W @ 8Ω (funcionamiento válido con accesorio Trapack 5 - Max. 500W de carga).
- Conectores de entrada XLR y Jack. Conector de salida, tornillo (Phoenix).
- 2U de altura.
- Dimensiones: 483 mm (An) x 88 mm (Al) x 454 mm (F).
- Peso: 22 Kg.
- Suministra línea de 100V mediante accesorios TRAPACK 3.

- CÓD. PRODUCTO: 052962

BOSE® ENTERO 840

PVP IVA NO INCLUIDO

2.000,00€



- Amplificador de 8 canales Independientes.
- Potencia 8 x 60W @ 8Ω / 80W @ 4Ω ó 100V con accesorio TRAPACK 2.
- Admite tarjetas BOSE® EQ CARD.
- Conectores entrada y salida, tornillo (Phoenix).
- 2U de altura.
- Dimensiones: 483 mm (An) x 88 mm (Al) x 454 mm (F).
- Peso: 19 Kg.
- Suministra línea de 100V mediante accesorios TRAPACK2.

- CÓD. PRODUCTO: 035708.

ACCESORIOS AMPLIFICADORES SERIE ENTERO®

MODELO Y CARACTERÍSTICAS



BOSE® ENTERO Transformer TRAPACK 1

PVP IVA NO INCLUIDO

800,00€

• Transformador a linea de 100V para amplificadores Serie ENTERO® 8100.
• Tiene capacidad para transformar 4 salidas de amplificadores Serie ENTERO® 8100 a linea 100V.
• Conexión mediante tornillo.
• 2U de altura.
• Dimensiones: 483 mm (An) x 88 mm (Al) x 454 mm (F).
• Peso: 23 Kg.

- CÓD. PRODUCTO: 053660.



BOSE® ENTERO Transformer TRAPACK 2

PVP IVA NO INCLUIDO

600,00€

• Transformador a linea de 100V para amplificadores Serie ENTERO® 840.
• Tiene capacidad para transformar 4 salidas de amplificadores Serie ENTERO® 840 a linea 100V.
• Conexión mediante tornillo.
• 2U de altura.
• Dimensiones: 483 mm (An) x 88 mm (Al) x 454 mm (F).
• Peso: 15 Kg.

- CÓD. PRODUCTO: 035803.



BOSE® ENTERO Transformer TRAPACK 5

PVP IVA NO INCLUIDO

999,00€

• Transformador a linea de 100V para amplificadores Serie ENTERO® 4500.
• Tiene capacidad para transformar 4 salidas de amplificadores Serie ENTERO® 4500 a linea 100V.
• Conexión mediante tornillo.
• 2U de altura.
• Dimensiones: 483 mm (An) x 88 mm (Al) x 454 mm (F).
• Peso: 27 Kg.

- CÓD. PRODUCTO: 053662.

Control y Proceso de Señal



CONTROLADOR

MODELO Y CARACTERÍSTICAS



BOSE® ControlSpace SP-24

PVP IVA NO INCLUIDO
650,00€

- Controlador de altavoces.
- 2 entradas / 4 salidas en XLR.
- Incluye SP-24 Editor Software.
- Conexión USB a PC para configuración.
- Gran variedad de proceso, incluyendo matriz de audio, ecualización, filtros, delays, limitador, ganancia, etc.
- Librería de ajustes para altavoces Bose.
- Control en tiempo real.

- CÓD. PRODUCTO: 060024.

TARJETAS CONTROLADORAS(FILTROS ACTIVOS PARA ALTAVOCES BOSE ®)

MODELO Y CARACTERÍSTICAS



Panaray 802 Serie II EQ Card II

PVP IVA NO INCLUIDO
50,00€

- Tarjeta controladora para la pantalla BOSE 802.
- Se inserta en los amplificadores Bose®.
- Permite el control de un solo canal.
- Dispone de jumper para poder aplicar en filtro paso alto (HPF) necesario en sistemas biamplificados.

- CÓD. PRODUCTO: 035468.



Panaray 502A Serie II EQ Card II

PVP IVA NO INCLUIDO
50,00€

- Tarjeta controladora para la pantalla BOSE 502 A.
- Se inserta en los amplificadores Bose®.
- Permite el control de un solo canal.
- Dispone de jumper para poder aplicar en filtro paso alto (HPF) necesario en sistemas biamplificados.

- CÓD. PRODUCTO: 035469.



Panaray 502B Serie II EQ Card II

PVP IVA NO INCLUIDO
50,00€

- Tarjeta controladora para el modulo de graves BOSE 502 B.
- Se inserta en los amplificadores Bose®.
- Al instalar, automáticamente la entrada queda cortada para trabajar con el cajón de graves 502 B.

- CÓD. PRODUCTO: 035475.



Panaray 402 Serie II EQ Card II

PVP IVA NO INCLUIDO
50,00€

- Tarjeta controladora para la pantalla BOSE® 402.
- Se inserta en los amplificadores Bose®.
- Permite el control de un solo canal.
- Dispone de jumper para poder aplicar en filtro paso alto (HPF) necesario en sistemas biamplificados.

- CÓD. PRODUCTO: 035467.



Panaray MA-12 Single EQ Card II

PVP IVA NO INCLUIDO
50,00€

- Tarjeta controladora para la pantalla BOSE® MA-12.
- Se inserta en los amplificadores Bose®.
- Permite el control de un solo canal.
- Dispone de jumper para poder aplicar en filtro paso alto (HPF) necesario en sistemas biamplificados.

- CÓD. PRODUCTO: 038533.

MODELO Y CARACTERÍSTICAS



Panaray MA-12 Stacked EQ Card II

PVP IVA NO INCLUIDO

50,00€

- Tarjeta controladora para la pantalla BOSE® MA-12 colocada en stack.
- Se inserta en los amplificadores Bose®.
- Permite el control de un solo canal.
- Dispone de jumper para poder aplicar en filtro paso alto (HPF) necesario en sistemas biamplificados.

- CÓD. PRODUCTO: 038534.



Panaray MA-12EX Single EQ Card II

PVP IVA NO INCLUIDO

50,00€

- Tarjeta controladora para la pantalla BOSE® MA-12EX.
- Se inserta en los amplificadores Bose®.
- Permite el control de un solo canal.
- Dispone de jumper para poder aplicar en filtro paso alto (HPF) necesario en sistemas biamplificados.

- CÓD. PRODUCTO: 052780.



Panaray MA-12EX Stacked EQ Card II

PVP IVA NO INCLUIDO

50,00€

- Tarjeta controladora para la pantalla BOSE® MA-12EX colocada en stack.
- Se inserta en los amplificadores Bose®.
- Permite el control de un solo canal.
- Dispone de jumper para poder aplicar en filtro paso alto (HPF) necesario en sistemas biamplificados.

- CÓD. PRODUCTO: 052782.



Panaray MB/04 EQ Card Serie II

PVP IVA NO INCLUIDO

50,00€

- Tarjeta controladora para los modulos de graves MB 24/12/4 excepto sistemas LT.
- Se inserta en los amplificadores Bose®.
- Permite el control de un solo canal.

- CÓD. PRODUCTO: 035477.



9702-II/III Pasive 2 - Way EQ Card

PVP IVA NO INCLUIDO

50,00€

- Tarjeta controladora para la pantalla Panaray LT 9702-II/III trabajando en modo pasivo de 2 vías.
- Se inserta en los amplificadores Bose®.
- Permite el control de un solo canal.

- CÓD. PRODUCTO: 035472.

9402-II/III Pasive 2 - Way EQ Card

PVP IVA NO INCLUIDO

50,00€

- Tarjeta controladora para la pantalla Panaray LT 9402III trabajando en modo pasivo de 2 vías.
- Se inserta en los amplificadores Bose®.
- Permite el control de un solo canal.

- CÓD. PRODUCTO: 035473.





4402-II/III Pasive 2 - Way EQ Card

PVP IVA NO INCLUIDO

50,00€

- Tarjeta controladora para la pantalla Panaray LT 4402 II/III trabajando en modo pasivo de 2 vías.
- Se inserta en los amplificadores Bose®.
- Permite el control de un solo canal.

- CÓD. PRODUCTO: 035471.

MODELO Y CARACTERÍSTICAS



3202-II/III Pasive 2 - Way EQ Card

PVP IVA NO INCLUIDO: 50,00€

• Tarjeta controladora para la pantalla Panaray LT 3202 II/III trabajando en modo pasivo de 2 vías.
• Se inserta en los amplificadores Bose®.
• Permite el control de un solo canal.


- CÓD. PRODUCTO: 035470.

LT Serie II/III MF EQ Card II

PVP IVA NO INCLUIDO: 50,00€



• Tarjeta controladora para las pantallas LT 3202, 4402, 9402 y 9702. Trabajando en formato de Bi-amplificación. Ecualizando sólo el altavoz de medios V2.



• Se inserta en los amplificadores Bose.

- CÓD. PRODUCTO: 018485.



Panaray MB/LT EQ Card II

PVP IVA NO INCLUIDO: 50,00€

• Tarjeta controladora para los módulos de graves MB24/12/4 en sistemas Panaray LT.
• Se inserta en los amplificadores Bose.
• Permite el control de un solo canal.

- CÓD. PRODUCTO: 035474.

DS-16F EQ Card II

PVP IVA NO INCLUIDO: 50,00€



• Tarjeta de ecualización para los altavoces Bose® DS 16F.



• Se inserta en los amplificadores Bose®.
• Permite el control de un solo canal.
• Dispone de jumper para poder aplicar en filtro paso alto (HPF) necesario en sistemas biamplificados.

- CÓD. PRODUCTO: 044943.



DISPOSITIVOS DSP DE CONTROL Y ENRUTAMIENTO DE SEÑAL

SISTEMA CONTROLSPACE™

MODELO Y CARACTERÍSTICAS

ControlSpace™ ESP-880

PVP IVA NO INCLUIDO
1.950,00€

- Procesador DSP programable
- 8 entradas mic/línea balanceadas en conector Phoenix
- 8 salidas de línea balanceadas en conector Phoenix
- 8 salidas de audio digital ESPLINK, para conexión directa a amplificadores PowerMatch equipados con tarjeta ESPLINK
- Slot de exoansión para integrar tarjetas "Dante" o "AVB"
- Circuitería de audio analógico de alta calidad, de bajo ruido y 115 dB de rango dinámico
- Proceso de señal avanzadao, soporta audio a 24-bit/48 KHz, con baja latencia
- Configuración y programación mediante ControlSpace Designer Sofware
- Algoritmos disponibles: mezclador automático, compresor/limitador, Crossover, delay, filtros, ganancia/mute, ecualizador gráfico,matriz mezcladora, vúmetros, puerta de ruido, ecualizador paramétrico, router, prioridad (ducker), selectores de fuente, generador de señales, etc.
- Puerto para paneles de control de zona CC-16.
- Puerto RS-232 para control de terceros.
- Puerto Ethernet frontal para configuración y control en redes locales.
- 5 entradas y 5 salidas de control GPIO
- Dimensiones (Al x An x F): 4,4 x 48,3 x 21,3 cm (1U, 19" estándar).
- Peso: 2,6 Kg. Color: Frontal plateado.

- CÓD. PRODUCTO: Blanco 061400.

ControlSpace™ ESP-1240

PVP IVA NO INCLUIDO
1.950,00€

- Procesador DSP programable
- 12 entradas mic/línea balanceadas en conector Phoenix
- 4 salidas de línea balanceadas en conector Phoenix
- 8 salidas de audio digital ESPLINK, para conexión directa a amplificadores PowerMatch equipados con tarjeta ESPLINK
- Slot de exoansión para integrar tarjetas "Dante" o "AVB"
- Circuitería de audio analógico de alta calidad, de bajo ruido y 115 dB de rango dinámico
- Proceso de señal avanzadao, soporta audio a 24-bit/48 KHz, con baja latencia
- Configuración y programación mediante ControlSpace Designer Sofware
- Algoritmos disponibles: mezclador automático, compresor/limitador, Crossover, delay, filtros, ganancia/mute, ecualizador gráfico,matriz mezcladora, vúmetros, puerta de ruido, ecualizador paramétrico, router, prioridad (ducker), selectores de fuente, generador de señales, etc.
- Puerto para paneles de control de zona CC-16.
- Puerto RS-232 para control de terceros.
- Puerto Ethernet frontal para configuración y control en redes locales.
- 5 entradas y 5 salidas de control GPIO
- Dimensiones (Al x An x F): 4,4 x 48,3 x 21,3 cm (1U, 19" estándar).
- Peso: 2,6 Kg. Color: Frontal plateado.

- CÓD. PRODUCTO: Blanco 061402.

ControlSpace™ ESP-4120

PVP IVA NO INCLUIDO
1.950,00€



- Procesador DSP programable
- 4 entradas mic/línea balanceadas en conector Phoenix
- 12 salidas de línea balanceadas en conector Phoenix
- 8 salidas de audio digital ESPLINK, para conexión directa a amplificadores PowerMatch equipados con tarjeta ESPLINK
- Slot de exoansión para integrar tarjetas "Dante" o "AVB"
- Circuitería de audio analógico de alta calidad, de bajo ruido y 115 dB de rango dinámico
- Proceso de señal avanzadao, soporta audio a 24-bit/48 KHz, con baja latencia
- Configuración y programación mediante ControlSpace Designer Sofware
- Algoritmos disponibles: mezclador automático, compresor/limitador, Crossover, delay, filtros, ganancia/mute, ecualizador gráfico,matriz mezcladora, vúmetros, puerta de ruido, ecualizador paramétrico, router, prioridad (ducker), selectores de fuente, generador de señales, etc.
- Puerto para paneles de control de zona CC-16.
- Puerto RS-232 para control de terceros.
- Puerto Ethernet frontal para configuración y control en redes locales.
- 5 entradas y 5 salidas de control GPIO
- Dimensiones (Al x An x F): 4,4 x 48,3 x 21,3 cm (1U, 19" estándar).
- Peso: 2,6 Kg. Color: Frontal plateado.

- CÓD. PRODUCTO: Blanco 061404.



Accesorios Serie ControlSpace™ ESP-880/1240/4120

MODELO Y CARACTERÍSTICAS



ControlSpace™ ESP-880/1240/4120 Network Control Card

PVP IVA NO INCLUIDO

75,00€

• Tarjeta de red Ethernet para instalar en panel trasero.

- CÓD. PRODUCTO: 061372.



ControlSpace™ ESP-880/1240/4120 Dante Network Card

PVP IVA NO INCLUIDO

900,00€

• Tarjeta de red DANTE para procesadores ControlSpace ESP-880/1240/4120.
• Permite conectividad de hasta 32 canales de audio digital (16x16) en streaming usando la red DANTE.
• Dos puertos RJ-45 que permiten su uso como switch (por defecto) p como conexiones redundantes de red
• La conexión de red permite también el control y la configuración del procesador desde software ControlSpace

- CÓD. PRODUCTO: 061373.

Sistema ControlSpace™ ESP-00

MODELO Y CARACTERÍSTICAS



ControlSpace™ ESP-00 Serie II

PVP IVA NO INCLUIDO

2.500,00€

• Procesador DSP programable
• 8 slots para instalar tarjetas de entrada/salida, llegando hasta 64 canales de audio en total
• Tarjeta GPIO (8) instalado, más 1 slot libre para albergar otra tarjeta adicional más
• Slot de expansión para integrar tarjetas "Dante", "CobraNet" o "AVB"
• Circuitería de audio analógico de alta calidad, de bajo ruido y 108 dB de rango dinámico
• Proceso de señal avanzado, soporta audio a 24-bit/48 KHz, con baja latencia
• Configuración y programación mediante ControlSpace Designer Sofware
• Algoritmos disponibles: mezclador automático, compresor/limitador, Crossover, delay, filtros, ganancia/mute, ecualizador gráfico, matriz mezcladora, vúmetros, puerta de ruido, ecualizador paramétrico, router, prioridad (ducker), selectores de fuente, generador de señales, etc.
• Puerto para paneles de control de zona CC-16.
• Puerto RS-232 para control de terceros.
• Puerto Ethernet trasero para configuración y control en redes locales.
• Dimensiones (Al x An x F): 8,8 x 48,3 x 33,5 cm (1U, 19" estándar).
• Peso: 4,9 Kg.
• Color: Frontal plateado.

- CÓD. PRODUCTO: 061406.

MODELO Y CARACTERÍSTICAS



ControlSpace™ CC-64 (Panel de control principal)

PVP IVA NO INCLUIDO
1.025,00€

El ControlSpace™ CC-64 es un elegante panel que permite su colocación en diferentes lugares,
este dispositivo muestra en todo momento lo que sucede en nuestro sistema y además permite su control parcial o total.

Prestaciones:
- Indicador LCD de 2 líneas x 40 caracteres.
- 4 controles rotativos que permiten el control de ganancia, cambio de escenas, enrutamientos, presets etc.
- Cada control rotativo cuenta con 15 indicadores LED que indican el nivel de volumen.
- Cada control se puede pulsar para mutear / desmutear el canal asignado o hacer selecciones programadas.
- Capacidad de mostrar en todo momento la descripción del control que estamos manejando en la pantalla LCD.
- LEDs indicadores de estado de conexión, transmisión y recepción.
- Función de bloqueo.
- Conexión al sistema mediante red ethernet hasta un máximo de 16 por unidad ESP (RJ45).
- Permite el montaje empotrado en pared.
- Alimentación 12 / 24 VDC 300mA (conector de tornillo "phoenix").

- Dimensiones (Al x An x F): Placa de control 13,7 x 28,2 x 1 cm.
  Hueco de montaje 7,3 x 25,5 x 6 cm.
- Peso: 500 g.
- Color: Blanco.

- CÓD. PRODUCTO: 041760.

ControlSpace™ CC-16 (Panel de control de zona)

PVP IVA NO INCLUIDO
295,00€

El ControlSpace™ CC-16 es un elegante panel que permite su colocación en diferentes lugares,
este dispositivo muestra la información básica permitiendo el control simplificando de una sala o zona.

Prestaciones:
- Indicador LCD de 122 x 32 pixel.
- Muestra el nivel de volumen, selección de fuente y parámetros ajustables.
- Permite establecer los limites máx. y mín. del control de volumen y la cantidad de dB de ganancia por paso.
- Función de bloqueo.
- Conexión al sistema mediante bus RS-485 hasta un máximo de 15 por unidad ESP (conector de tornillo "phoenix").
- Permite el montaje empotrado en pared.
- Alimentación 12VDC 100mA (conector de tornillo "phoenix").

- Dimensiones (Al x An x F): Placa de control 12,1 x 11,8 x 1,1 cm.
  Hueco de montaje 10 x 10 x 4,5 cm.
- Peso: 150 g.
- Color: Blanco.

- CÓD. PRODUCTO: 041761.



ControlSpace™ CC-4 (Panel de control de zona)

PVP IVA NO INCLUIDO
80,00€

El ControlSpace™ CC-14 es un panel de control sencillo para sistemas ESP, que integra:
- Potenciómetro de volumen.
- Selector de 4 posiciones.
- Conexión a entradas GPI en el ESP.
- No requiere fuente de alimentación.
- Máximo de 2 paneles CC-4 por cada ESP.
- Permite el montaje empotrado en pared.

- Dimensiones (Al x An x F): Placa de control 12,1 x 11,8 x 1,1 cm.
  Hueco de montaje 10 x 10 x 4,5 cm.
- Color: Blanco.

- CÓD. PRODUCTO: 042023.

Tarjetas de Expansión ControlSpace™ ESP-00 Serie II

MODELO Y CARACTERÍSTICAS



ControlSpace™ ESP Dante Network Card

PVP IVA NO INCLUIDO

1.000,00€

- Tarjeta de red DANTE para procesadores ControlSpace ESP-00 Serie II.
- Permite conectividad de canales de audio digital (6x16 – 16x8 – 8x8 – 16x0 – 0x16 – 8x0 – 0x8) en streaming usando la red DANTE.
- Dos puertos RJ-45 que permiten su uso como switch (por defecto) p como conexiones redundantes de red

- CÓD. PRODUCTO: 061374.



ControlSpace™ ESP COBRANET CARD

PVP IVA NO INCLUIDO

990,00€

- Tarjeta de entrada/salida CobraNet para ControlSpace® ESP-00 Serie II.
- Hasta 16 entradas y 16 salidas digitales.

- CÓD. PRODUCTO: 048956.



ControlSpace™ ESP PM DIGITAL OUTPUT CARD (ESPLink)

PVP IVA NO INCLUIDO

160,00€

- Tarjeta de salida para conectar 8 canales de audio digital desde un ControlSpace® ESP-00 Serie II. a un amplificador PowerMatch™ .

- CÓD. PRODUCTO: 048938.



ControlSpace™ SDR 4 Mic/Line Input Card

PVP IVA NO INCLUIDO

370,00€

- Tarjeta de 4 entradas Mic/Line para procesadores ControlSpace ESP-00 Serie II.

- CÓD. PRODUCTO: 041917.



ControlSpace™ SDR 4 Line Output Card

PVP IVA NO INCLUIDO

320,00€

- Tarjeta de 4 salidas a nivel de línea para procesadores ControlSpace ESP-00 Serie II.

- CÓD. PRODUCTO: 041916.



Surround Sound Decoder Input Card

PVP IVA NO INCLUIDO

1.075,00€

Funciones:
- Tarjeta de expansión capaz de decodificar formatos de audio Dolby Digital, DTS y PCM.
- Elimina la necesidad de un decodificador externo de audio en sistemas de cine.
- Integra todo el proceso del ESP a los canales de audio.
- Dimensiones: Se inserta en el slot destinado para ello en el interior de la unidad ESP-00 Serie II.

- CÓD. PRODUCTO: 046512.





ControlSpace™ 4x4 Mic/line Card

PVP IVA NO INCLUIDO

450,00€

Funciones:
- Tarjeta que permite la ampliación de 4 entradas y 4 salidas la unidad ESP-00.
- Rango dinámico de 104dB.
- Entradas y salidas balanceadas (conector de tornillo "phoenix").
- Dimensiones: Se inserta en el slot destinado para ello en el interior de la unidad ESP-00.

- CÓD. PRODUCTO: 041915.

MODELO Y CARACTERÍSTICAS



ControlSpace™ EDR 4 Channel Line IN (rango extendido)

PVP IVA NO INCLUIDO
479,00€

Funciones:
- Tarjeta que permite la ampliación de 4 entradas la unidad ESP-00.
- Aporta un proceso de más calidad para las señales de audio con un rango dinámico de 111dB.
- Entradas balanceadas solo nivel de línea. (conector de tornillo "phoenix").
- Dimensiones: Se inserta en el slot destinado para ello en el interior de la unidad ESP-00.

- CÓD. PRODUCTO: 041764.



ControlSpace™ EDR 4 Channel Line OUT (rango extendido)

PVP IVA NO INCLUIDO
375,00€

Funciones:
- Tarjeta que permite la ampliación de 4 salidas la unidad ESP-00.
- Aporta un proceso de más calidad para las señales de audio con un rango dinámico de 111dB.
- Salidas balanceadas (conector de tornillo "phoenix").
- Dimensiones: Se inserta en el slot destinado para ello en el interior de la unidad ESP-00.

- CÓD. PRODUCTO: 041763.



ControlSpace™ AES Input Card

PVP IVA NO INCLUIDO
570,00€

Funciones:
- Tarjeta que permite la ampliación de 8 entradas digitales la unidad ESP-00.
- Entradas balanceadas (conector de tornillo "phoenix").
- Dimensiones: Se inserta en el slot destinado para ello en el interior de la unidad ESP-00.

- CÓD. PRODUCTO: 041765.



ControlSpace™ AES Output Card

PVP IVA NO INCLUIDO
570,00€

Funciones:
- Tarjeta que permite la ampliación de 8 salidas digitales la unidad ESP-00.
- Entradas balanceadas (conector de tornillo "phoenix").
- Dimensiones: Se inserta en el slot destinado para ello en el interior de la unidad ESP-00.

- CÓD. PRODUCTO: 041766.



ControlSpace™ GPIO Expansión Card

PVP IVA NO INCLUIDO
150,00€

Funciones:
- Tarjeta que permite la ampliación de 8 entradas y 8 salidas de cierres de contacto la unidad ESP-00.
- Salidas y entradas (conector de tornillo "phoenix").
- Dimensiones: Se inserta en el slot destinado para ello en el interior de la unidad ESP-00.

- CÓD. PRODUCTO: 041768.




ControlSpace™ Power Supply

PVP IVA NO INCLUIDO
40,00€

ControlSpace™ Power supply.
- Fuente de alimentación de 12VDC- 2,7Amp para paneles CC-64 y CC-16.

- CÓD. PRODUCTO: 041762.



Cable conexión CC-16 a ControlSpace™ ESP-00

PVP IVA NO INCLUIDO
300,00€

- Cable para la instalación de paneles CC-16 en sistemas ESP-00, incluye los conductores necesarios para línea de datos y alimentación.
- Dimensiones: 7mm Ø, 200m.
- Color Azul.

- CÓD. PRODUCTO: 038797.

BOSE® Metal Fush Mount Box DXA/FS-4400/ESP-00

PVP IVA NO INCLUIDO
30,00€

- Caja metálica para montaje empotrado de los siguientes accesorios: ControlSpace CC-16 (ESP-00),ControlSpace CC-4 (ESP-00), Volume Control User Interface (DXA-2120), Volume Control Interface A/B Select (DXA-2120), AVM 1 (FS4400), AVM 2 (FS-4400), Paging Panel (FS-4400).

- CÓD. PRODUCTO: 052630.

BOSE® Metal Flush Mount Box CC-64

PVP IVA NO INCLUIDO
29,00€

- Caja metálica para montaje empotrado del control CC-64 (ESP-00).

- CÓD. PRODUCTO: 052631.

DISPOSITIVOS DSP DE CONTROL Y ENRUTAMIENTO DE SEÑAL

SISTEMA CONTROLSPACE™ AMS-8

MODELO Y CARACTERÍSTICAS



ControlSpace™ AMS-8 Serie II Sistema de Gestión de Audio

PVP IVA NO INCLUIDO

2.300,00€

Matriz DSP 8x8 mono y/o 4x4 estereo expandible, para aplicaciones multizona; expandible para crear sistemas de hasta 10 AMS8, muy simple de configurar y usar. Puede ser configurada sin ordenador usando los botones de navegación del panel frontal de la unidad principal. Controlable por medio de los botones de navegación, unidades de control de zona y/o PC.

Equipado con:
- Entradas y salidas balanceadas y desbalanceadas (conector de tornillo y RCA).
- EQ para altavoces Bose o ecualizador de 16 bandas (1/2 octava) por zona.
- Control de graves / agudos. Delay. Modulo RS-485.
- Modulo RS-232. Software.

Opcional:
- Paneles de usuario simples y elegantes (AMS-8).
- Modelos de entrada de señal local.
- Consola de mensajes, con botones para activar mensajes grabados en tarjeta de memoria.
- Tarjeta sintonizadora de radio.
- Tarjeta Ethernet (remplaza tarjeta RS232).
- Hasta 16 entradas añadiendo 4 twin input card.
- Tarjeta de entrada digital optica y coaxial.
- Hasta 80 salidas lincando 10 AMS-8.

- Dimensiones (Al x An x F): 8,8 x 48,3 x 45,4 cm (2U, 19” estándar).
- Peso: 4,5 Kg.
- Color: Negro.

- CÓD. PRODUCTO: Negro 044746.



ControlSpace™ AMS-8 Paging Panel

PVP IVA NO INCLUIDO

750,00€

Consola de mensajes para 16 zonas con alimentación Phantom **(NO INCLUYE MICRÓFONO)**
Solo valida para sistemas ControlSpaceTM AMS-8 conectada a la unidad principal.

Funciones:
- Botones de selección de zonas (de 1 a 16 zonas ofreciendo la posibilidad de agrupar zonas).
- Botones de activación de mensajes gravados en la unidad principal AMS-8 (opcional).
- Selección de llamada general.
- Ecualización de voz incluida.

- Consumo eléctrico: 12/24 VDC 140 mA
- Dimensiones (Al x An x F): 5,7 x 22,5 x 22,4 cm.
- Peso: 1,5 Kg.
- Color: negro.

- CÓD. PRODUCTO: 38779.



ControlSpace™ AMS-8 Wall Controller

PVP IVA NO INCLUIDO

140,00€

Panel de pared para el control de zona, permite la selección y ajuste de volumen de fuentes principales y de la señal local Mic y línea procedentes del AMS-8 local input module, dispone de receptor IR para control mediante el mando a distancia RC CS-WC (opcional). Este elegante e intuitivo interface de usuario permite mostrar el nombre de la fuente seleccionada y su nivel de volumen, gracias a su panel LCD. Marco intercambiable según la decoración, se suministra en blanco, totalmente compatible con los marcos de la serie N4803 light and light de Bticino (ver www.bticino.com).

Funciones:
- Selección de hasta 16 canales, entre las fuentes principales, consola de mensajes y fuentes locales Mic y línea.
- Control de volumen.
- Receptor de infrarrojos, permitiendo el control a distancia (opcional).

- Consumo eléctrico: 12/24 VDC 50 mA.
- Dimensiones (Al x An x F): 8 x 11,5 x 4,4 cm (para tamaño de los huecos de empotrar ver las cajas en accesorios).
- Peso: 115 g.
- Color: Blanco.

- CÓD. PRODUCTO: 38778.

MODELO Y CARACTERÍSTICAS



ControlSpace™ AMS-8 Local Input Module

PVP IVA NO INCLUIDO
140,00€

El modulo de entrada local acepta entrada de línea y micro. La unidad puede mezclar ambas señales a una entrada de la unidad principal ControlSpaceTM AMS-8. Ganancia de micro ajustable.
Marco intercambiable según decoración, se suministra en blanco, totalmente compatible con los marcos de la serie N4803 light and light de Bticino (ver www.bticino.com).
• Consumo eléctrico: 24 VDC 60 mA.
• Dimensiones (Al x An x F): 8 x 11,5 x 5 cm (para tamaño de los huecos de empotrar ver las cajas en accesorios)
• Peso: 110 g.
• Color: negro.
- CÓD. PRODUCTO: 38780.

TARJETAS DE EXPANSIÓN CONTROLSPACE™ AMS-8

MODELO Y CARACTERÍSTICAS

Twin Tuner Card ControlSpace™ AMS-8 II

PVP IVA NO INCLUIDO
370,00€

Tarjeta que permite añadir un sintonizador de radio al sistema AMS-8. Ocupa un Slot de entrada e incorpora salida digital para poder compartir su salida con otros AMS-8 del sistema, siempre que estos esten equipados con una tarjeta de entrada digital.
- CÓD. PRODUCTO: 043107.

Twin Input Card ControlSpace™ AMS-8 II

PVP IVA NO INCLUIDO
160,00€

Tarjeta que amplia en 2 entradas analógicas la unidad central ControlSpaceTM AMS-8.
Hasta 4 tarjetas pueden ser insertadas en cada unidad principal, creando 16 entradas en total.
Para más zonas de salida: Se puede crear un sistema 16 x 16 como máximo, se necesitan 2 unidades principales, 4 tarjetas Twin Input Card en cada unidad y una tarjeta Audio Link Card con 4 cables Audio Link Cable.
• Dimensiones: Ocupa un slot de la unidad principal ControlSpace™ AMS-8.
- CÓD. PRODUCTO: 38781.



ControlSpace™ AMS-8 II Twin Digital Input / Output

PVP IVA NO INCLUIDO
240,00€

• Dos entradas / salidas digitales coaxial (SPDIF) 75 Ω.
• Una entrada estéreo digital óptica (TOSLINK).
• Permite solo un modo de funcionamiento, entrada o salida.
• Frecuencia de muestreo máxima 96 KHz.
• Dimensiones: Ocupa un slot de la unidad principal ControlSpace TM AMS-8.
- CÓD. PRODUCTO: 40016.

CS-PC Kit ControlSpace™ AMS-8 II

PVP IVA NO INCLUIDO
450,00€

Tarjeta que permite la supervisión y control del sistema en redes ethernet.
• Contenido: Tarjeta ethernet, CD-Rom con software de usuario, CD-Rom con software de instalación y firmware de actualización para el ControlSpace™ AMS-8.
• Dimensiones: La tarjeta ethernet reemplaza a la tarjeta RS232 ya instalada de fabrica en la unidad ControlSpace™ AMS-8.
- CÓD. PRODUCTO: 38782.

Audio Link Card ControlSpace™ AMS-8 II

PVP IVA NO INCLUIDO
30,00€

• Tarjeta que permite unir 2 unidades principales ControlSpaceTM AMS-8, 1 tarjeta requiere 2, 3 ó 4 set de conexión Audio Link Cable, dependiendo del numero de entradas que quieran ser enviadas a la segunda unidad. Para la comunicación entre las 2 unidades principales usar un cable 1:1 CAT-5 con RJ45 ó conectar los puertos RS485 de alta velocidad.
• Dimensiones: Se inserta dentro de la 1ª unidad ControlSpaceTM AMS-8.
- CÓD. PRODUCTO: 38793.



ControlSpace™ AMS Serial Control Interface

PVP IVA NO INCLUIDO
370,00€

• Modulo que permite el control de sistemas AMS-8 por comandos serie a través de RS232 por sistemas de control de terceros (AMX, CRESTON, etc...).
• Cuenta con 16 salidas lógicas 50mA máx.
• Consumo eléctrico: 100mA 24 VDC.
• Dimensiones (Al x An x F): 6 x 11,5 x 10,5 cm (montaje en carril DIN).
- CÓD. PRODUCTO: 040551

ACCESORIOS CONTROLSPACE™ AMS-8

MODELO Y CARACTERÍSTICAS



ControlSpace™ AMS Hub RS 485

PVP IVA NO INCLUIDO: 370,00€

• Modulo que permite el conexionado de 5 bus de control RS-485 de los paneles CS-WC y consolas de mensajes CS-PP.
• Ideal para conexionado de paneles y consolas instalados en estrella.
• Solo para instalaciones realizadas con cable diseñado para el sistema AMS-8 Cod: 38797.
• Cuenta con 5 salidas de alimentación.
• Consumo eléctrico: 100mA 24 VDC + el consumo de los paneles y consolas conectados a el.
• Dimensiones (Al x An x F): 6 x 11,5 x 10,5 cm (montaje en carril DIN).

- CÓD. PRODUCTO: 40550.



ControlSpace™ AMS Message Storage Card

PVP IVA NO INCLUIDO: 640,00€

• Tarjeta que permite el almacenamiento de hasta 2 horas de audio en 20 mensajes diferentes.
• 128 Mb de memoria.
• Calidad de grabación: 256 Kbps, 44.1 Khz, 16 bits estéreo.
• Cuenta con una salida digital SPDIF para enviar mensajes a una segunda unidad AMS-8, esta unidad necesitaria la tarjeta de audio digital.
• Mensajes accionados con:
  • Consola de mensajes CS-PP (4 mensajes).
  • Cierres de contacto incluidos en la unidad AMS-8 (8 mensajes).
  • Programador de eventos incluido en la unidad AMS-8 (8 mensajes).
• Software de grabación de mensajes incluido.
• Dimensiones: Ocupa un slot de la unidad principal ControlSpace TM AMS-8.

- CÓD. PRODUCTO: 38795.



IR Remote Control ControlSpace™ AMS-8 Wall Controller

PVP IVA NO INCLUIDO: 45,00€

• Mando de control remoto por infrarrojos para AMS-8 Wall Controller.
• Dimensiones (Al x An x F): 8,2 x 5,5 x 1,3 cm.
• Peso: 22 g.
• Color: Blanco.

- CÓD. PRODUCTO: 36633.



Audio Link Cable Set ControlSpace™ AMS-8

PVP IVA NO INCLUIDO: 22,00€

• Permite la unión física de dos unidades principales ControlSpaceTM AMS-8, un set permite unir 4 entradas de la unidad 1ª a la unidad 2ª siempre que la unidad 1ª tenga incorporada la tarjeta Audio Link Card.
• Dimensiones: Latiguillo de conexión.

- CÓD. PRODUCTO: 38794.



Fuente de Alimentación para componentes ControlSpace™ AMS-8

PVP IVA NO INCLUIDO: 59,00€

• Fuente de alimentación 24V DC, 2.7A estabilizada para ControlSpaceTM AMS-8 Wall Controller, ControlSpaceTM AMS-8 Local input Module y ControlSpaceTM AMS-8 Paging Panel.
• Color: negro.

- CÓD. PRODUCTO: 38796.



Cable conexión CS-WC y CS-PP a ControlSpace™ AMS-8

PVP IVA NO INCLUIDO: 330,00€

• Cable diseñado para la transmisión de datos y tensión de alimentación desde los dispositivos ControlSpaceTM AMS-8 Wall Controller y ControlSpaceTM AMS-8 Paging Panel a la unidad principal ControlSpaceTM AMS-8. Máxima longitud del BUS, 600m para 4 CS-WC y 1 CS-PP; 450m para 8 CS-WC y 1 CS-PP, por cada unidad principal.
• Dimensiones: 7mm Ø, 200m.
• Color: azul.

- CÓD. PRODUCTO: 38797.

MODELO Y CARACTERÍSTICAS



Cable conexión CS- LIM a ControlSpace™ AMS-8

PVP IVA NO INCLUIDO

450,00€

• Cable diseñado para la transmisión de 2 líneas de audio balanceado y tensión de alimentación desde los dispositivos ControlSpaceTM AMS-8 Local input Module a la unidad principal ControlSpaceTM AMS-8.
• Dimensiones: 8mm Ø, 200m.
• Color: amarillo.

- CÓD. PRODUCTO: 38798.

Caja Montaje Empotrado

PVP IVA NO INCLUIDO

2,50€



• Caja para montaje empotrado del ControlSpaceTM AMS-8 Wall Controller y ControlSpaceTM AMS-8 Local input Module.
• Dimensiones (Al x An x F): 7,1 x 10,6 x 5,2 cm.
• Color: amarillo.

- CÓD. PRODUCTO: 27551.



Caja Montaje Superficie

PVP IVA NO INCLUIDO

12,00€

• Caja para montaje en superficie del ControlSpaceTM AMS-8 Wall Controller y ControlSpaceTM AMS-8 Local input Module.
• Dimensiones (Al x An x F): 8,0 x 11,4 x 4,6 cm.
• Color: blanco.

- CÓD. PRODUCTO: 33445.

Caja Montaje Empotrado en Superficies Huecas

PVP IVA NO INCLUIDO



4,50€



• Caja para montaje empotrado del ControlSpaceTM AMS-8 Wall Controller y ControlSpaceTM AMS-8 Local input Module en superficies paneladas y huecas.
• Dimensiones (Al x An x F): 6,6 x 12,4 x 5,2 cm.
• Color: amarillo.



- CÓD. PRODUCTO: 38800.



Sistemas Integrados: Control + Amplificación



SISTEMAS INTEGRADOS, CONTROL + AMPLIFICACIÓN

SISTEMA FREESPACE®

SISTEMA FREESPACE® IZA/ZA

MODELO Y CARACTERÍSTICAS



FreeSpace® IZA 190-HZ

PVP IVA NO INCLUIDO
499,00€

• Calidad de Sonido Premium, sencillez y facilidad de expansión. Amplificador Integrado de una zona que proporciona proceso de señal, enrutamiento, paging y amplificación mono en 100V o de dos canales en baja impedancia, apropiado para un gran abanico de aplicaciones comerciales; control desde panel frontal o desde paneles remotos opcionales; 2 entradas de línea desbalanceadas, 1 entrada mic/line balanceada, 1 entrada de "page" balanceada, 1 entrada auxiliar desbalanceada y 1 salida auxiliar desbalanceada; puede usarse como expansión de un sistema mayor, como por ejmplo de un FreeSpace® DXa 2120 o un FreeSpace 4400.

Características:
• contacto Mute· Enrutamiento de Señal
• Señal "Page" mezclada o prioritaria
• circuito de paging Bose® opti-voice®
• EQ seleccionable para altavoces Bose® FreeSpace® DS 16 y DS 40 o filtro paso alto.
• EQ Dinámica Bose® que asegura balance tonal constante a cualquier volumen
• Control de graves y agudos
• Potencia: 90 W a 100 V
• Dimensiones (Al x An x Fo): 4,5 x 21,4 x 31,0 cm (1U – media unidad ancho)
• Peso: 3 kg, • Color: plata / gris

- CÓD. PRODUCTO: 049202.



FreeSpace® IZA 250-LZ

PVP IVA NO INCLUIDO
399,00€

•Calidad de Sonido Premium, sencillez y facilidad de expansión. Amplificador Integrado de una zona que proporciona proceso de señal, enrutamiento, paging y amplificación mono en 100V o de dos canales en baja impedancia, apropiado para un gran abanico de aplicaciones comerciales; control desde panel frontal o desde paneles remotos opcionales; 2 entradas de línea desbalanceadas, 1 entrada mic/line balanceada, 1 entrada de "page" balanceada, 1 entrada auxiliar desbalanceada y 1 salida auxiliar desbalanceada; puede usarse como expansión de un sistema mayor, como por ejmplo de un FreeSpace® DXa 2120 o un FreeSpace 4400.

Características:
• contacto Mute· Enrutamiento de Señal
• Señal "Page" mezclada o prioritaria
• circuito de paging Bose® opti-voice®
• EQ seleccionable para altavoces Bose® FreeSpace® DS 16 y DS 40 o filtro paso alto.
• EQ Dinámica Bose® que asegura balance tonal constante a cualquier volumen
• Control de graves y agudos
• Seleccionable Mono / Stereo
• Potencia: 2 x 32 W a 8 Ω, 2 x 50 W a 4 Ω
• Dimensiones (Al x An x Fo): 4,5 x 21,4 x 31,0 cm (1U – media unidad ancho)
• Peso: 2.2 kg , • Color: plata / gris

- CÓD. PRODUCTO: 049203.

FreeSpace® ZA 190-HZ

PVP IVA NO INCLUIDO
389,00€

• El amplificador de zona puede usarse como un amplificador independiente en combinación con equipos como el controlSpace® ESP-88 o el aMS-8; también puede ser usado como expansión de un amplificador integrado FreeSpace® IZa o FreeSpace 4400 BMS.
• Potencia: 90 W a 100 V.
• Dimensiones (Al x An x Fo): 4,5 x 21,4 x 30,2 cm (1U – media unidad de ancho)
• Peso: 3 kg, • Color: plata / gris

- CÓD. PRODUCTO: 049206.

FreeSpace® ZA 250-LZ

PVP IVA NO INCLUIDO
299,00€

• El amplificador de zona puede usarse como un amplificador independiente encombinación con equipos como el controlSpace® ESP-88 o el aMS-8; también puede ser usado como expansión de un amplificador integrado FreeSpace® IZa o FreeSpace 4400 BMS.
• Potencia: 2 x 32 W a 8 Ω, 2 x 50 W a 4 Ω
• Dimensiones (Al x An x Fo): 4,5 x 21,4 x 30,2 cm (1U – media unidad de ancho).
• Peso: 2.2 kg, • Color: plata / gris

- CÓD. PRODUCTO: 049207.

ACCESORIOS FREESPACE® IZA/ZA

MODELO Y CARACTERÍSTICAS



BOSE® Volume Control User Interface

PVP IVA NO INCLUIDO
40,00€

- Panel para montaje en pared con control de volumen rotativo. Indicado para uso con FreeSpace® DXa 2120 y FreeSpace® IZa 250-IZ / IZa 190-HZ.
- Dimensiones (Al x An x Fo): 12,1 x 11,8 x 1,2 / 1,8 cm
- Color: blanco

- CÓD. PRODUCTO: Blanco 041966.



BOSE® Volume Control With A/B Select User Interface

PVP IVA NO INCLUIDO
40,00€

- Panel para montaje en pared con control de volumen rotativo y selector remoto de fuente a/B. Indicado para uso con FreeSpace® DXa 2120 y FreeSpace® IZa 250/190.
- Dimensiones (Al x An x Fo): 12,1 x 11,8 x 1,2 / 1,8 cm
- Color: blanco

- CÓD. PRODUCTO: Blanco 041967.

BOSE® Metal Flush Mount Box DXA/FS-4400/ESP-88/IZA

PVP IVA NO INCLUIDO
30,00€

- Caja para montaje empotrado adecuada para la instalación de los accesorios controlSpace® cc-16 & cc-4, controles de volumen de FreeSpace® DXa2120 y FreeSpace® 4400 a VM1, aVM2 & Page user interface
- Dimensiones (AlxAnxFo): 9,1 x 9,1 x 3,5 cm
- Color: gris

- CÓD. PRODUCTO: 052630.



Caja Montaje en Superficie accesorios DXA/FS-4400/ESP-88/ IZA

PVP IVA NO INCLUIDO
110,00€

- Caja para montaje en superficie adecuada para la instalación de los accesorios controlSpace® cc-16 & cc-4, controles de volumen de FreeSpace® DXa2120 y FreeSpace® 4400 aVM1, aVM2 & Page user interface.
- Dimensiones (Al x An x Fo): 12 x 12 x 3,5 cm
- Color: blanco

- CÓD. PRODUCTO: 050194.



Kit Montaje en Rack

PVP IVA NO INCLUIDO
30,00€

- 1U kit para montaje en de un amplificador IZa o Za en una unidad de rack 19”, o dos amplificadores unidos. El kit incluye 2 orejas cortas,1 oreja larga y dos accesorios para unir dos unidades.
- Color: gris.

- CÓD. PRODUCTO: 049360.

SISTEMA FREESPACE® DXA 2120

MODELO Y CARACTERÍSTICAS



BOSE® FreeSpace® DXA2120 Digital Mixer / Amplifier

PVP IVA NO INCLUIDO
1.230,00€

- Amplificador/Mezclador con procesamiento, mezcla, enrutamiento y paging para 2 canales.
- 6 Entradas: 4 de línea/micro (balanceada Euroblock o desbalanceada RCA) + 1 entrada de page + 1 entrada directa.
- Puede trabajar en alta (pot: 2x100W) o en baja (pot: 2x120W a 4 Ω).
- Tres modos de trabajo: Mixer Mode, Dual Mono Select Mode y Stereo Select Mode.
- Fácil manejo.
- Incluye ecualización y control dinámico para altavoces BOSE.
- Función Optivoice para una suave transición entre música y anuncios.
- Dimensiones: 9,0 (Al) x 42,0 (An) x 34,9 (F) cm.

- CÓD. PRODUCTO: 040754.

ACCESORIOS FREESPACE® DXA 2120

MODELO Y CARACTERÍSTICAS



BOSE® Volume Control User Interface

PVP IVA NO INCLUIDO: 40,00€

• Control de Volumen para el DXA 2120.

- CÓD. PRODUCTO: Blanco 041966.



BOSE® Volume Control With A/B Select User Interface

PVP IVA NO INCLUIDO: 40,00€

• Control de Volumen y selección de fuentes para el DXA 2120.

- CÓD. PRODUCTO: Blanco 041967.

BOSE® Metal Flush Mount Box DXA/FS-4400/ESP-88

PVP IVA NO INCLUIDO: 30,00€

• Caja metálica para montaje empotrado de los siguientes accesorios:
ControlSpace CC-16 (ESP-88), ControlSpace CC-4 (ESP-88), Volume Control User Interface (DXA-2120), Volume Control Interface A/B Select (DXA-2120), AVM 1 (FS4400), AVM 2 (FS4400), Paging Panel (FS-4400).

- CÓD. PRODUCTO: 052630.

SISTEMAS INTEGRADOS, CONTROL + AMPLIFICACIÓN

SISTEMA FREESPACE® 4400

MODELO Y CARACTERÍSTICAS



BOSE® FreeSpace® 4400

PVP IVA NO INCLUIDO: 2.400,00€

• Amplificador/Mezclador con procesamiento, enrutamiento, paging y amplificador para 4 zonas.
• 5 entradas: 2 entradas a nivel de línea estéreo, 1 entrada de micro/línea, 1 entrada de paging / micro / línea y 1 entrada directa.
• Cualquier fuente de entrada puede asignarse a cualquiera de las cuatro zonas de salida.
• Amplificador con tecnología patentada de reparto de potencia que distribuye hasta 400 W en las cuatro zonas de salida.
• Amplificación alta impedancia líneas de 70V / 100V.
• Configuración de sistema vía PC.
• Incluye ecualización y control dinámico para altavoces Bose.
• Sistema Opti-Voice® que proporciona transición uniforme entre señales de música y paging.
• Posibilidad de programación horaria de funciones (conexión/desconexión de sistema, cambios de volumen, silenciamiento, volumen automático, selección de fuente, etc…).
• Dimensiones: 406 x 420 x 130 mm (F x An x Al).

- CÓD. PRODUCTO: 042347.


ACCESORIOS FREESPACE® 4400

MODELO Y CARACTERÍSTICAS



BOSE® AVM 1 Zone Controller

PVP IVA NO INCLUIDO: 120,00€

• Interfaz de usuario de regulación automática de volumen en 1 zona.

• Permite controlar el volumen, selección de fuente, silenciamiento o conexión/desconexión de volumen automático para una zona.
• Dimensiones: 7,1 x 10,6 x 5,2 cm (Al x An x F).


- CÓD. PRODUCTO: 042351.

MODELO Y CARACTERÍSTICAS

BOSE® AVM 2 Zone Controller

PVP IVA NO INCLUIDO

170,00€



- Interfaz de usuario de regulación automática de volumen en 2 zonas.
- Permite controlar el volumen, selección de fuente, silenciamiento o conexión/desconexión de volumen automático para dos zonas independientes.
- Dimensiones: 7,1 x 10,6 x 5,2 cm (Al x An x F).

- CÓD. PRODUCTO: 042352.

BOSE® FS4400 Paging Panel

PVP IVA NO INCLUIDO

120,00€

- Interfaz de usuario para gestión de avisos manuales (paging).
- Selección de zonas individuales de paging 1 a 4, selección de llamada general y botón "Pulsar para hablar".
- No incluye micrófono.
- Dimensiones: 7,1 x 10,6 x 5,2 cm (Al x An x F).

- CÓD. PRODUCTO: 042353.

BOSE® FS4400 Autovol Unit

PVP IVA NO INCLUIDO

90,00€




- Micrófono sensor para regulación automática de volumen que se situa en una zona para medir el ruido ambiente.
- Tamaño europeo.

- CÓD. PRODUCTO: 042355.

BOSE® Metal Flush Mount Box DXA/FS-4400/ESP-88/IZA

PVP IVA NO INCLUIDO

30,00€



- Caja para montaje empotrado adecuada para la instalación de los accesorios controlSpace® cc-16 & cc-4, controles de volumen de FreeSpace® DXa2120 y FreeSpace® 4400 a VM1, aVM2 & Page user interface
- Dimensiones (AlxAnxFo): 9,1 x 9,1 x 3,5 cm
- Color: gris

- CÓD. PRODUCTO: 052630.

Caja Montaje en Superficie accesorios DXA/FS-4400/ESP-88/ IZA

PVP IVA NO INCLUIDO

110,00€



- Caja para montaje en superficie adecuada para la instalación de los accesorios controlSpace® cc-16 & cc-4, controles de volumen de FreeSpace® DXa2120 y FreeSpace® 4400 aVM1, aVM2 & Page user interface.
- Dimensiones (Al x An x Fo): 12 x 12 x 3,5 cm
- Color: blanco

- CÓD. PRODUCTO: 050194.

Sistema de Amplificación Personalizada para Músicos



SISTEMAS DE AMPLIFICACIÓN PERSONALIZADA PARA MÚSICOS

BOSE® L1 MODEL S

MODELO Y CARACTERÍSTICAS



BOSE L1 Model 1S

PVP IVA NO INCLUIDO

1.500,00€

- Sistema de array lineal portátil.
- Sistema compacto y fácil de montar.
- 12 altavoces de array articulado.
- Entrada de señal de línea control de volúmen.
- Entrada para mezclador T1 ToneMatch.
- Ampliable hasta un máximo de 2xB1 ó 1xB2.
- Incluye fundas de transporte.
- Altura total extendido: 202cm.
- Color: Negro.

- CÓD. PRODUCTO: B7000



BOSE L1 Model 1S + B1

PVP IVA NO INCLUIDO

1.700,00€

- Sistema de array lineal portátil.
- Sistema compacto y fácil de montar.
- 12 altavoces de array articulado.
- Entrada de señal de línea control de volúmen.
- Entrada para mezclador T1 ToneMatch.
- Módulo de graves B1 incluido.
- Ampliable hasta un máximo de 2xB1 ó 1xB2.
- Incluye fundas de transporte.
- Altura total extendido: 202cm.
- Color: Negro.

- CÓD. PRODUCTO: 060545



BOSE L1 Model 1S + B2

PVP IVA NO INCLUIDO

1.890,00€



- Sistema de array lineal portátil.
- Sistema compacto y fácil de montar.
- 12 altavoces de array articulado.
- Entrada de señal de línea control de volúmen.
- Entrada para mezclador T1 ToneMatch.
- **NUEVO módulo de graves B2 incluido**.
- Ampliable hasta un máximo de 2xB1 ó 1xB2.
- Incluye fundas de transporte.
- Altura total extendido: 202cm.
- Color: Negro.

- CÓD. PRODUCTO: 060547.

BOSE® L1 MODEL II

MODELO Y CARACTERÍSTICAS

PVP IVA NO INCLUIDO

1.999,00€

BOSE L1 Model II

- Sistema de line array portátil autoamplificado de alto rendimiento.
- 24 altavoces en array articulado.
- Sistema de dos vías. La base cuenta con dos canales de amplificación (250W RMS para medios/agudos, 250W RMS para graves).
- Diseñado para reproducción de música en directo, conferencias, discursos, música grabada o refuerzo de sistemas audiovisuales.
- Tecnología de altavoces "Spatial Dispersion™ que produce una cobertura de sonido uniforme en todo el área de escucha – incluso en los extremos.
- El array lineal vertical genera una pérdida de sólo 3 dB de SPL al duplicar la distancia, a diferencia de los altavoces convencionales que pierden el doble.
- Puerto de conexión ToneMatch® para conectar mezclador T1 ToneMatch opcional (no incluido).
- Entrada de señal de línea mono balanceada con control de volúmen.
- Componentes ligeros y desmontables para facilitar el transporte.
- El sistema permite la conexión de hasta 2 módulos de graves B1 directamente a la base, y hasta 4 módulos B1 usando el amplificador opcional A1 Packlite.
- Para audiencias de hasta 500 personas.
- Color: Negro.
- Incluye bolsas de transporte.
- Peso: 7 Kg. cuerpo superior. 7 Kg. cuerpo inferior. 11Kg base amplificadora. 12 Kg módulo de graves B1.

- CÓD. PRODUCTO: 044758.

PVP IVA NO INCLUIDO

2.279,00€

BOSE L1 Model II + B1



- Sistema de line array portátil autoamplificado de alto rendimiento.
- 24 altavoces en array articulado.
- Sistema de dos vías. La base cuenta con dos canales de amplificación (250W RMS para medios/agudos, 250W RMS para graves).
- Diseñado para reproducción de música en directo, conferencias, discursos, música grabada o refuerzo de sistemas audiovisuales.
- Tecnología de altavoces "Spatial Dispersion™ que produce una cobertura de sonido uniforme en todo el área de escucha – incluso en los extremos.
- El array lineal vertical genera una pérdida de sólo 3 dB de SPL al duplicar la distancia, a diferencia de los altavoces convencionales que pierden el doble.
- Puerto de conexión ToneMatch® para conectar mezclador T1 ToneMatch opcional (no incluido).
- Entrada de señal de línea mono balanceada con control de volúmen.
- Componentes ligeros y desmontables para facilitar el transporte.
- **Módulo de graves B1 incluído.**
- El sistema permite la conexión de hasta 2 módulos de graves B1 directamente a la base, y hasta 4 módulos B1 usando el amplificador opcional A1 Packlite.
- Para audiencias de hasta 500 personas.
- Color: Negro.
- Incluye bolsas de transporte.
- Peso: 7 Kg. cuerpo superior. 7 Kg. cuerpo inferior. 11Kg base amplificadora. 12 Kg módulo de graves B1.


- CÓD. PRODUCTO: 042824.

MODELO Y CARACTERÍSTICAS

PVP IVA NO INCLUIDO

BOSE L1 Model II + B2

2.469,00€



- Sistema de line array portátil autoamplificado de alto rendimiento.
- 24 altavoces en array articulado.
- Sistema de dos vías. La base cuenta con dos canales de amplificación (250W RMS para medios/agudos, 250W RMS para graves).
- Diseñado para reproducción de música en directo, conferencias, discursos, música grabada o refuerzo de sistemas audiovisuales.
- Tecnología de altavoces "Spatial Dispersion™ que produce una cobertura de sonido uniforme en todo el área de escucha – incluso en los extremos.
- El array lineal vertical genera una pérdida de sólo 3 dB de SPL al duplicar la distancia, a diferencia de los altavoces convencionales que pierden el doble.
- Puerto de conexión ToneMatch® para conectar mezclador T1 ToneMatch opcional (no incluido).
- Entrada de señal de línea mono balanceada con control de volúmen.
- Componentes ligeros y desmontables para facilitar el transporte
- **Módulo de graves B2 incluído.**
- El sistema permite la conexión de hasta 2 módulos de graves B2 usando el amplificador opcional A1 Packlite.
- Para audiencias de hasta 500 personas.
- Color: Negro.
- Incluye bolsas de transporte.
- Peso: 7 Kg. cuerpo superior. 7 Kg. cuerpo inferior. 11Kg base amplificadora. 12 Kg módulo de graves B1.

- CÓD. PRODUCTO: 060497.

Bose® L1® Compact

MODELO Y CARACTERÍSTICAS

PVP IVA NO INCLUIDO



Bose® L1® Compact

899,00€



- Sistema de array lineal portátil.
- Sistema compacto y fácil de montar.
- 6 altavoces de array articulado.
- 4 canales de entrada:
  - Canal 1 entrada XLR de micrófono con tecnología ToneMatch.
  - Canal 2 entrada de línea en minijack 3,5mm; RCA estéreo y jack ¼" para instrumento equipada con preset ToneMatch para guitarra acústica.
- Posibilidad de uso en dos posiciones: compacto y extendido.
- Salidas en jack ¼" y RCA.
- Módulo de graves integrado en la base.
- Peso total: 13 Kg.
- Incluye fundas de transporte.
- Altura total extendido: 2 metros.
- Color: Negro.

- CÓD. PRODUCTO: 052291.

Accesorios

MODELO Y CARACTERÍSTICAS

B2 Bass Module

PVP IVA NO INCLUIDO: 499,00€

- Módulo de graves.
- Uso exclusivo para el sistema L1 en combinación con L1 Model 1S y L1 Model II.
- Se puede utilizar un solo B2 por cada L1 Model 1S o L1 Model II.
- Respuesta en frecuencia: 40Hz – 200 Hz.
- Dimensiones: 338mm (An) x 480mm (Fo) x 594mm (Al).
- Impedancia: 4 ohm.
- Peso: 20,4 Kg.
- Incluye cable de conexión y bolsa de transporte

- CÓD. PRODUCTO: 060023.

B1 Bass Module

PVP IVA NO INCLUIDO: 300,00€

- Modulo de graves.
- Uso exclusivo para el sistema L1 en combinación con L1 Model I y II power stand.
- Se pueden utilizar uno ó dos B1 por salida del L1 Model I y II.
- Respuesta en frecuencia: 40Hz – 180Hz.
- Dimensiones: 250 mm (An) x 457 mm (F) x 380 mm (Al).
- Impedancia: 8Ω.
- Peso: 13 Kg.
- Incluye cable de conexión y bolsa de trasporte.

- CÓD. PRODUCTO: 049257.

T1 ToneMatch™ Audio Engine

PVP IVA NO INCLUIDO: 460,00€

- Sistema de procesamiento de señales con módulo multiefectos integrado, diseñado para el sistema L1 Model II con 4 canales de entrada.
- Sistema de presets para los micrófonos e instrumentos más populares.
- Sistema inteligente de ecualización Z EQ con ajuste más preciso en graves, medios y agudos.
- Hasta 5 diferentes efectos por canal.
- Incluye 5 escenarios predeterminados BOSE y 10 asignables por el usuario.
- Fácil conexión al PAS Modelo II y fácil instalación mediante soporte incluido.
- Se puede conectar a cualquier sistema de sonido mediante su conexión analógica.
- Dimensiones: 166 mm (An) x 209 mm (F) x 676 mm (Al).
- Peso: 0,97 Kg.

- CÓD. PRODUCTO: 049264.

A1 PackLite™ Power Amplifier

PVP IVA NO INCLUIDO: 350,00€

- Amplificador auxiliar necesario para añadir modulos de graves B1 adicionales a un sistema L1 Model I y Model II con más de 2 B1.
- Máximo 2 modulos de graves B1 por A1.
- 250W @ 4Ω RMS.
- Incluye, cable de conexión de entrada de audio y funda de alta resistencia para su transporte.
- Dimensiones (Al x An x F): 5,6 x 14 x 25,8 cm.
- Peso: 1,4 Kg.
- Color: negro.

- CÓD. PRODUCTO: 039058.

T1 ToneMatch™ Audio Engine Power Supply

PVP IVA NO INCLUIDO: 35,00€

- Fuente de alimentación para alimentar el procesador T1 ToneMatch™, cuando se conecta al L1 Model I System (no se requiere para el L1 Model II System).

- CÓD. PRODUCTO: 042533



ToneMatch™ Audio Engine Microphone Stand Braket

PVP IVA NO INCLUIDO: 30,00€


- Accesorio para instalar el procesador T1 ToneMatch™ en un pie de micrófono estandar.

- CÓD. PRODUCTO: 042535

HERRAMIENTAS PARA DISEÑO ELECTROACÚSTICO

BOSE® MODELER®

MODELO Y CARACTERÍSTICAS



Modeler® Software

PVP IVA NO INCLUIDO: 1.330,00€

• Software de simulación de sistemas electracústicos, ofrece la representación visual de los parámetros sonoros en modelos informaticos 3D de los espacios a sonorizar.

- CÓD. PRODUCTO: 049155.



Modeler® Plus Software

PVP IVA NO INCLUIDO: 1.950,00€

• Software de simulación de sistemas electracústicos, ofrece la representación visual de los parámetros sonoros en modelos informaticos 3D de los espacios a sonorizar.
• Incluye el software necesario para la conexión del auralizador Auditioner® Playback System III.

- CÓD. PRODUCTO: 038706.

BOSE® AUDITIONER®

MODELO Y CARACTERÍSTICAS



Auditioner® Playback System III

PVP IVA NO INCLUIDO: 2.600,00€

• Permite la audición de los puntos de escucha pre definidos en el modelo informático 3D con el software Modeler® Plus 6.6.
• Incluye maleta de transporte.

- CÓD. PRODUCTO: 36501.

GAPLASA, S.A.

www.bosepro-es.com
E-mail: bosepro@maygap.com

Ing. Conde de Torroja, 25
Tel. 91 748 29 60
Telefax 91 329 16 75
28022 MADRID

Avda. de Roma, 109-111
Tel. 93 321 27 92
Telefax 93 439 33 16
08029 BARCELONA

Mosquera de Figueroa, 32
Tel. 95 433 57 45 / 95 433 57 93
Telefax 95 433 63 12
41010 SEVILLA

Fray Luis Amigó, 4
Tel. 976 38 99 33
Telefax 976 25 02 54
50006 ZARAGOZA

Albaida, 2
Tel. 96 385 60 04/05
Telefax 96 384 15 58
46018 VALENCIA

Hurtado de Arnézaga, 27-4º Dpto1º
Tel. 94 410 06 04
Telefax 94 410 02 86
48008 BILBAO

Alfredo L.Jones, 20 - 1ª
Tel. 928 26 12 35
Telefax 928 26 18 46
35008 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

